

# 天津超声波清洗机 引领自动化科技 天津碳氢超声波清洗机

产品名称	天津超声波清洗机 引领自动化科技 天津碳氢超声波清洗机
公司名称	天津市引领自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内
联系电话	13816650159 13816650159

## 产品详情

### 超声波清洗的直进流清化作用

超声波清洗的直进流清化作用：超声波在液体介质中传播的现象会使得液体在该传播方向上产生流动的现象称之为超声波的直进流作用。如果超声波的强度足够大时，可以直接看到工业超声波清洗机中的直进流现象，它垂直于振动面而产生流动。该直进流可以作用于被清洗物表面的油垢，使它不断被搅拌，被溶解于液体介质中，达到清除油垢的目的。

### 避免劳动损伤以前在环境较为脏乱的地方

#### 避免劳动损伤

以前在环境较为脏乱的地方通过繁重体力劳动可能需要很长时间来进行手工清洗的复杂机械零件，通过超声波清洗机的作用之后改善了劳动环境的同时，还使得手工清洗对工件产生的伤害降到较低，减轻了劳动强度降低了能耗；同时在不断提高清洗精度中清洗时间仅仅为原来的四分之一不到。此外超声波清洗能够很有效地降低环境污染也能够减少有毒溶剂对人类的损害

#### 超声波清洗机的辅助系统功效及其质量检测

超声波清洗机拥有四大辅助系统，分别是过滤系统、输送系统、喷淋清洗系统和烘干系统。其中，过滤系统配备了过滤器，对清洗槽进行动态过滤，天津超声波清洗机厂家，保持整洁的清洗槽。

烘干系统针对不同形状的工件进行清洗，体积，数量等，以确定传输模式超声波清洗机及其控制。典型的输送方式包括了悬挂链，网带，双链，天津碳氢超声波清洗机，电动葫芦，转盘，唐山天津超声波清洗机，龙门架，机器人，挂篮，推板等。

根据工件表面被清洗情况，超声波清洗机配备喷淋，漂洗过程，超声波清洗、喷淋清洗有机结合。根据被清洗的工件状况，超声波清洗设备配备干燥系统，干燥系统由加热器，风扇，喷嘴等组成，温度自动控制。

超声波清洗机运行过程中，可以用频率表测量主机是否在正常频率范围内，一般28k的震子位27-31k，天津自动超声波清洗机，40k的震子为39-41k。如果差别太大，可同通过调节主板上的频率调节电位器来恢复。

或者是观察电流表的电流大小，如果电流比额定电流过小，首先应检查超声波震板是否有损坏，例如震子脱落，震子晶片，粘结胶水开裂等，连接导线是否有短路等。

一般情况下，如果电流下降不多或基本没有下降，而声音又正常，但是超声强度下降比较厉害，则很可能是震子粘结胶水开裂，其判断方法为：观察震子与钢铁连接处的胶水涂层，正常情况下应该是光滑的表面，如有细小裂痕则很可能是胶水已开裂，此时应该把震子取下重新粘结，如电流下降厉害，则主要检查是否有连接导线断路或震子晶片片裂。

天津超声波清洗机-引领自动化科技-天津碳氢超声波清洗机由天津市引领自动化科技有限公司提供。天津市引领自动化科技有限公司为客户提供“全自动通过式超声波清洗设备”等业务，公司拥有“引领”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。，在天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：程经理。

