

304不锈钢对焊接管座生产厂家

产品名称	304不锈钢对焊接管座生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	20.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

电厂用锻制接管座生产厂家名称：支管台/Olets规格：DN6DN100 (1/8"4")压力：SCH40,SCH80,SCH160,XS,XXS,2000LB,3000LB,6000LB材质：碳钢(CS)、 不锈钢(SS)、 合金钢(AS)类型：对焊支管台、承插焊支管台、螺纹支管台、短管支管台、斜接支管台、弯头支管台、法兰支管台工艺：锯切、热处理、模锻、机加工标准：ASMEB16.11、GB/T14383-2008、MSS SP-83、BS3799接管座水平说明：1.从主管上接出放气，疏水及其他Dg SO管道时采用本接管座。2.接管座底部应按主管外径划线下料，必要时制作样板。3.接管座也可采用锻件或棒料制成。接管座在型号：DN10 DN20 DN25 DN40 DN50 DN60 DN100 DN125等，材质：（碳钢，不锈钢，合金）碳钢：10#、20#、A3、Q23、20G、16Mn、ASTM A234、ASTM A105等；不锈钢:ASTM A403、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、0Cr17Ni12Mo32Ti、00Cr17Ni14Mo2、304、304L、316、316L等；合金钢:16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45。8/、A10bB；支管台2生产接管座,接管座锻制接管座参数 PN=9.81MPa、PN=13.73MPa、PN=17.36MPa、t=540 锻制接管座,生产接管座,接管座标准号：D-GD87-0413-0104 品种 锻制接管座,生产接管座,接管座接管座公称通径DN Dw × S L 材料 PN=9.81MPa t=540 D-GD87-0413-01.02 10 16 × 2.5 100 12Cr1MoV 20 28 × 2.5 120 (25) 38 × 3.0 (32) 42 × 3.0 40 48 × 3.5 (45) 60 × 4.5 140 50 76 × 6.0 (65) 89 × 7.0 160 PN=13.73MPa t=540 D-GD87-0413-01.03 10 16 × 2.5 100 20 28 × 3.0 120 (25) 38 × 4.0 (32) 42 × 4.0 40 48 × 5.0 (45) 60 × 6.0 140 50 76 × 8.0 (65) 89 × 9.0 160 PN=17.36MPa t=540 D-GD87-0413-01.0锻制接管座,生产接管座,接管座。我公司拥有的生产设备、精良的制造工艺以及的检测设备。冷成形、热挤压、中频推制、锻制、焊接、热处理、机加工、表面处理、高压发泡、聚乙烯下料、现场接口等生产设备共179套，检测设备56套。可为石油、化工、天然气、电力、冶金、供热、燃气、造船、化肥等各个行业生产直径2820mm以下各种规格型号的高、中、低压碳钢、合金钢、不锈钢产品。2008年我公司又新注册成立了泰拓管件有限公司。该公司具备总承包大型环保项目的实力及对环保工程进行科研开发并积极拓展国际市场的能力。接管座(Branch Outlet)又叫管座或支管座是管件厂家一种高压锻造管件(Forged Pipe Fittings)。接管座是连接主管Run Pipe和支管Branch用的,接管座可以代替三通管件，对于需要在大管中分支流就可以用接管座，相比三通管件，可以降低成本及方便施工。接管座订货时需要提供的参数：主管*支管 种类 厚度 压力 材质 数量

