

LDPE 中石化茂名 M300 特性可加工性，良好

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | LDPE 中石化茂名 M300 特性可加工性，良好 |
| 公司名称 | 东莞市屹立塑胶有限公司 |
| 价格 | 9.00/千克kg |
| 规格参数 | 品牌:中石化茂名 型号:M300 产地:茂名 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼 |
| 联系电话 | 13600271293 13600271293 |

产品详情

LDPE 中石化茂名 M300 特性可加工性，良好

| | | | | |
|--------------|-------------------|-----|------|-------|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 0.870 |
| 熔流率 (熔体流动速率) | (190 ° C/2.16 kg) | | | 1.2 |
| 硬度 | 邵氏 A, 1 秒, 模压成型 | | | 78 |
| | 邵氏 A, 15 秒, 模压成型 | | | 68 |

| | |
|--------------------|--------|
| 邵氏 D, 1 秒, 模压成型 | 26 |
| 邵氏 D, 15 秒, 模压成型 | 17 |
| 机械性能(断裂, 模压成型)测试方法 | > 6.00 |
| 伸长率 (断裂, 模压成型) | > 800 |
| 弯曲模量 (模压成型) | < 20.0 |
| 热性能(温度)单位制测试方法 | 32.0 |
| 熔融温度 | 112 |