

NIDU里度 NIDU360 360° 旋转对讲高清生命探测仪

产品名称	NIDU里度 NIDU360 360° 旋转对讲高清生命探测仪
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	9.90/台
规格参数	品牌:里度 型号:NIDU360 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

产品特性：

- 1、摄像头采用SONY 高清 CMOS；
 - 2、摄像头内置喇叭和咪头，支持语音对讲，拾音范围可达300 m²；
 - 3、摄像头内置8颗 LED，亮度通过监视器 8 级调节；
 - 4、摄像头尺寸：34.5*51.5mm,旋转角度：360°；
 - 5、伸缩杆长度：展开约3.5 米,收缩后 1.15 米 重 1.4kg；
 - 6、显示屏固定在伸缩杆上，可手动调节显示器朝向；7 寸高清显示屏，全向 IPS 屏幕可视角度 170°；
 - 7、显示器支持1080P 录像，拍照，回放，4 倍细节放大；
 - 8、视频录像像素：1920* 1080，视频存储格式：AVI；
 - 9、显示器内置7500mAh 可充电锂电池，工作时间 4-6 小时；工作电压：5-24V；
 - 10、显示器大支持128GB TF 卡（2~128GB TF 卡选配）；
 - 11、视频压缩格式：H.264；支持宽电压5-24V；
- 耐磨抗摔多种语言:英语，德语，法语，西班牙语.韩文，日文，中文，俄文等；支持系统手动升级；抗震

二、产品规格

高清探测头

摄像头旋转：360° 水平旋转，360° 垂直旋转；转速：10r/m

光源：8 颗 LED（强弱灯光可调）

照度：0.0001Lux/F1.2

镜头：3.6mm F1.2 (H)120°

焦距：20-100 厘米

摄像器：1080P 高清索尼 CMOS

摄像头尺寸：34.5*51.5mm

音频&拾音：-48dB，扬声器 1w，300 m²

伸缩杆

伸缩杆长度/重量：展开约3.5 米, 收缩后 1.15 米 重 1.4kg

伸缩杆节数：4 节

7 寸高清显示屏

显示屏尺寸：7 寸 LCD IPS 全向屏

显示屏像素：1024 X 600 px

显示屏亮度：500 cd/m²

视频输入：全高清1080P TVI

视频LED 控制输出：高亮低灭，8 档控制

视频存储像数（16：9）：1920* 1080 像素

视频压缩格式：H.264

视频储存格式：AVI

操作系统：Windows 和 Mac OS

接口：USB 2.0

语言：多种

电源：DC5-12V 2A

锂电池：7500mAh 锂电池

存储卡：（2-128G）TF 存储卡（选配）

工业塑料外箱：尺寸（长×宽×高）124×26×12 厘米；8.0 千克

包装清单：7寸高清显示屏*1、工业塑料外箱*1、60度广角摄像头*1、伸缩杆*1、AC 适配器*1、USB 线*1