

第三方绝缘材料检测机构 - 国联质检

产品名称	第三方绝缘材料检测机构 - 国联质检
公司名称	国联质检
价格	.00/个
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:依据标准 检测周期:5-7天(特殊项目除外)
公司地址	沔东新城协同创新港8号楼
联系电话	18092379637 17792359878

产品详情

绝缘鞋鞋面的材质有很多，但要记住布面绝缘鞋只能在干燥环境下使用，避免布面潮湿。而且绝缘鞋的使用不可有破损。穿用绝缘靴时，应将裤管套入靴筒内，裤管不宜长及鞋底外沿条高度，更不能长及地面，保持布帮干燥。非耐酸碱油的橡胶底，不可与酸碱油类物质接触，并应防止尖锐物刺伤。低压绝缘鞋若底花纹磨光，露出内部颜色时则不能作为绝缘鞋使用。

绝缘鞋检测范围

电工绝缘鞋，劳保绝缘鞋，高压绝缘鞋，低压绝缘鞋，牛皮绝缘鞋，配电室绝缘鞋，防穿刺绝缘鞋等。

绝缘鞋检测项目

性能检测，耐腐蚀性检测，物理指标检测，抗压强度，耐高温等。

国联质检材料检测及新型复合材料研发中心，目前拥有火花直读光谱仪、扫描电镜、原子力显微镜、金相显微镜、螺栓扭矩试验机、文能实验机、电缆导体测试仪等相关设备百余台，团队成员为高学历人才，开展有金属材料、高分子材料、橡胶、塑料、螺栓、电线电缆等领域的质量检测、工艺改进、新产品研发、未知物分析以及行业标准编制修订等服务。

绝缘鞋检测标准

1ASTM F1116-2003(2008)测定电绝缘鞋绝缘强度的试验方法

2ASTM F1117-2003(2008)电绝缘鞋类规格

3BS EN 50321-2000低压设备上工作用绝缘鞋靴

4DIN EN 50321-2000低压安装工作用电气绝缘鞋

5DL/T 676-2012带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件

6GB 12011-2009足部防护 电绝缘鞋

7NF EN 50321-2000低压设备上工作用绝缘鞋靴

国联质检法定第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。