

河南PE给水管郑州农田浇地管新乡pe灌溉管价格表

产品名称	河南PE给水管郑州农田浇地管新乡pe灌溉管价格表
公司名称	河南鑫楠建材有限公司
价格	12.00/米
规格参数	价格咨询:18039200428 产地:河南 询价:18039200428
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城6A区1-38号2楼(注册地址)
联系电话	18039200428 18203668906

产品详情

漯河pe塑料管生产厂家hdpe给水管dn125三门峡盘hdpe管pe管材在施工的时候可以通过盘卷和弯曲等方法减少管件的使用量，了施工成本。pe管材弯曲时，在弯曲的部分的应力可以很快，不会出现“回弹”现象，便于施工。管内的磨擦损失小，此种管的输送流体能力比同管径金属管大30。脆裂温度低。这类管材具有的低温能，因此在冬季低温的情况下也可以施工，并且在弯曲时管道预热。pe给水管严格控制沟槽开挖放坡系数，按设计的放坡系数挖够宽度，开挖时应注意沟槽土质情况，应请驻地监理和甲方及设计代表现场确定放坡系数，以槽边塌方。hdpe给水管沟槽开挖的土方直接装车外运，外运地点由业。当沟槽开挖遇有地下水时，设置排水沟、集水坑，及时沟槽内地下水的排水降水工作，并采取先铺卵石或碎石层的地基加固措施。hdpe给水管分子稳定，一般使用环境的土壤酸碱因素不会使该管道破坏，不滋生菌类不结垢，其流通面积不会随运行时间加而减少。使用年限可达50年以上。适当的挠曲度可略为挠曲，不受地面程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件直接铺在略为不直的沟槽内等等。设计要了解管路否与现有的或拟建的工程有无冲突，管路走向否有地上或已知的地下障碍物。hdpe给水管施工，沟槽回填注意事项，进行闭水试验验收合格，及时进行沟槽回填。回填土根据实验室确定的干密度和含水量进行分层夯实，规范要求的压实度指标。填土上方计划修路者其压实度为95，填土上方不计划修路者其压实度为90。沟槽回填从管顶基础部位开始到管顶范围内采用人工回填。从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填材料，采用碎石屑、粒径于40mm的砂砾、中砂粗砂或开挖出的良质土。