

灌装封尾机 甘肃省灌装封尾机 中环机械

产品名称	灌装封尾机 甘肃省灌装封尾机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHF-100YC全自动持妆粉底霜软管灌装封尾机

全自动持妆粉底霜软管灌装封尾机，河南封尾机厂家，软管灌装机型号

ZHF-100YC全自动持妆粉底霜软管灌装封尾机

1该机由全自动操作系统完成供管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。2由机械加电控的方式完成供管，设有软管误掉头停止上管装置，动作准确可靠。3伺服电机控制软管中心定位装置（任意位置），利用光电传感器完成自动定位。4物料接触采用316L不锈钢制造，清洁、卫生、完全符合GMP规范要求。5设有安全装置，开门停机，无管不灌装，超载保护。

适用范围：ZHF-100YC全自动软管灌装封尾机针对膏体、膏霜物料而设计，适用于牙膏、药膏、洗面奶，发泥，焗油膏，甘肃省灌装封尾机，鞋油等。持妆粉底霜集水润与透亮为一体的全新升级版粉霜，四季适用。不仅能有效遮盖肌肤多种瑕疵问题，填平肌理的凹凸不平，维持水润光泽，而且强化了透明即视感，即使冬日里也能让肌肤由内绽放出年轻光感，并且持久性强，定格妆容持续保持从内部散发透亮光采。在肌肤表面形成一层更胜裸肌光泽的高度透明感，让妆容更加光亮、水润。

技术参数：

灌装范围：5-250ml（tube）

灌装精度： ± 1%

生产速度;1800-4800(tubes/h Adjustable)

软管直径; 10- 55mm

软管长度：35-210mm

料斗容量：40 L

电 源：380/220V(Optional)

工作气压;6MPa

配套电机;1.1 Kw

抽风功率;0.37Kw

热风功率;3.0Kw

总功率；4.47Kw

外形尺寸：2390 × 1140 × 2180mm LxWxH

机器重量;1000kg

？ZHF-100YC全自动中速软管保湿乳霜灌装封尾机

ZHF-100YC全自动中速软管保湿乳霜灌装封尾机

君衡保湿乳霜采用先进萃取技术，更好保留护肤成分。质地清润不黏腻，水溶性保湿因子能帮助皮肤屏障，完善锁水层，保持肌肤持久水润。中草药精华能有效改善肤质，令肌肤清润滋养，舒适清爽。

ZHF-100YC全自动中速软管保湿乳霜灌装封尾机产品特点：

- 1.比较好的自动软管灌装封尾（中速）
- 2.适用于塑料管、铝塑复合管的灌装与封尾
- 3.自动送管——清洁——对标——充填——热熔——封尾及印钢字——切尾——排管等自动化流程
- 4.操作简单，更改充填容量只需在触摸屏中完成，不同管长产品，无需更换凸轮
- 5.伺服控制充填，护发素灌装封尾机，充填精度高

6.更换规格简单，产品生产参数可保存并重复调用

7.适用范围广，灵活性高

8.操作界面友好，智能提示

9.维护保养简单方便，使用成本低

技术参数

生产速度：80

软管直径：10- 52mm

软管长度：50-280mm

充填容量：2-320ml

主机马达：0.75KW

机器重量：net.1000kg/Gr1300kg

装箱尺寸：2560*1280*2200(H)

空气压力：0.6-0.8千帕

自动定量软管灌装机，娇嫩液封尾机厂家，肌肤防晒乳灌装封尾机

ZHF-100YC自动软管娇嫩肌肤防晒乳灌装封尾机

设备特点：

1软管灌装封尾机：指将膏状物料灌入筒状的金属软管、PE、PP软管或复合软管里，并自动封尾的机械设备。

2生产能力：单位时间内完成灌装和封尾的包装件数，通常用支/min表示。

3灌装量：除去包装容器和其他包装材料后内装膏状物料的质量。

4灌装精度：被灌装的膏状物料在容器中净含量的zui大允许误差。

5灌装精度合格率：误差要求的灌装数量与总灌装数量的百分比。被灌装的膏状物料的净含量符合灌装精度

机器用途：

ZHF-100YC自动软管灌装封尾机主要用金属软管作为包装容器的物料的定量灌装、封尾。此机广泛用于、日化、食品、化工等行业的产品包装。如：软膏、胶粘剂、AB胶、氯丁胶、环氧胶、皮肤膏、染发膏、靴油、牙膏等液体或膏状物料的灌装与封尾。娇嫩肌肤防晒乳养肤型纯物理防晒，灌装封尾机，更温和安心晒。美肤宝「小银管」为敏感肌而生。纯物理不刺激，灌装封尾机来电咨询，天天用很养肤。升级肤感，摆脱传统厚重。5大不添加，轻负担安心用。多重精萃养肤，保湿舒缓。纯物理防晒，温和有效防晒不刺激配方，缓释防晒剂更温和。

技术参数；

电源电压：220V

机械能力：50-70支/分钟（变频调速）

适用软管口径：10- 50（mm）

管模座：9（个）

功率：1.5kw

料桶容积50L

灌装量：A：2-150ml

计量精度误差：±1%

整机重量：950（Kg）

压缩空气：压力0.1-0.3Mpa，供气量：0.2m³/min

外型尺寸：1900×980×1800mm

灌装封尾机-甘肃省灌装封尾机-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务，公司拥有“中环”等品牌，专注于灌装机械等行业。，在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈贤森。