

化肥厂用不锈钢盲板法兰生产厂家

产品名称	化肥厂用不锈钢盲板法兰生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	39.00/片
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

法兰盲板(SH3406)能与API标准阀门匹配使用。通过近几年的应用证明,这套应用标准体系是一个科学的、的、同时又是可操作性好的标准体系。法兰盲板是一种盘状零件,在管道工程中为常见,法兰都是成对使用的。目前,国内的压力管道及其元件的应用标准很多,又均不完整。以法兰盲板标准为例,常用的标准就有国家标准(GB)、机械行业标准(JB)、石化行业标准(SH)和化工行业标准(HG)等。这些标准各有各的温度-压力表、密封面尺寸和接管尺寸,相互之间互换性差,有些甚至不能配套使用。为了能很好地应用这些标准,介绍一下目前国内常用的压力管道应用标准体系。在管道工程中,法兰盲板主要用于管道的连接。在需要连接的管道,各种安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公斤以上压力的使用焊接法兰盲板。P3.0MPa盲板法兰规范Specification for P3.0MPaJB/T 2772-2008Components ofvalves-High pressure阀门零部件 高压盲板HG/T 21547-1993管道用钢制插板、垫环、8字盲板GB/T 17185-1997 Steel pipe fittings for joint钢制法兰管件此外,下列标准您可能用的上:1.GB/T 12226-2005 通用阀门 灰铸铁件技术条件2. GB/T 12227-2005 通用阀门 球墨铸铁件技术条件3. GB/T12228-2006 通用阀门 碳素钢锻件技术条件4. GB/T 12229-2005 通用阀门 碳素钢铸件技术条件5. GB/T12230-2005 通用阀门 不锈钢铸件技术条件盲板钢法兰技术要求1盲板法兰材料为A3。2盲板法兰的表面应光滑,不得有降低和影响密封性的缺陷。3盲板法兰的连接尺寸和密封面,A型按GB859,B、C型按GB569的PN4.0,4盲板法兰加工表面包装前应涂工业凡士林盲板法兰随着国内外长输管道建设的飞速发展,管道试压成为的一个重要环节,在试压前后,对每段管线进行通球扫线,次数一般为45次。特别在试压后,管线内的存水很难清扫干净,清扫次数将更多。盲板法兰是工艺管道连接的一种管件,按连接方法可以有螺纹式法兰,焊接法兰(焊接分平焊及对焊法兰);三通是为方便在管道上连接支管而制作的成品管件,分正三通:主管和支管的直径相等,变径三通:主管和支管直径不等,还有特制斜接三通等,一般低压的可以现场在管道上开口制作三通,但高压管道用成品特制三通,三通按连接方式可分焊接时及螺纹式法兰式等;盲板的在管道的末端封堵用的,有焊接盲板及法兰盖。盲板法兰也叫法兰盖、盲板。是中间不带孔的法兰,供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的,只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来,而焊接封头则不行。

