

大型预制直埋保温弯头生产厂家

产品名称	大型预制直埋保温弯头生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	280.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

厚创管道保温管整体性能优良、产品严格执行CJ/T114-2000行业标准，工作钢管采用外表面抛丸除锈处理和外护管内表面电晕处理工艺，进一步提高了保温管的三位一体性能。使用寿命可达30-50年，正确的安装和使用可使管网维修费用极低。聚乙烯外护管采用高密度聚乙烯材料制成，它能管材在运输安装和使用过程中不受外界因素影

响而引起的破坏。保温管采用直埋供热管道技术，标志着中国供热管道技术发展已经进入了新的起点。随着世界能源的日益减少和需求日益增长，节能、减排、环保已成为发展的趋势，国家和个地方政府也大力提倡节能、减排、环保产品的开发、应用及产业化，缠绕玻璃钢防腐保温管道基本性强建筑业用聚氨酯硬泡体保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支，其特点是一材多用，同时具备保温、防水等功能。该产品自20世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史，一些国家还通过立法把聚氨酯作为建筑业的保温防水用材。近年来，随着我国建筑节能市场的迅速发展，聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用，已成为主导市场的保温节能产品之一。

缠绕玻璃钢防腐保温管道基本性强作为建筑保温防水一体化材料，聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一--防水的不保温、保温的不防水，防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通。保温弯头p=0与其他单功能保温或防水材料相比，聚氨酯硬泡具有明显的优势：1.聚氨酯硬泡具有一材多用的功能，同时具备保温、防水、隔音、吸振等诸多功能。2.保温性能，是目前国内所有建材中导热系数低(0.024)、热阻值高的保温材料，导热系数仅为EPS发泡聚苯板的一半。