

山东塔吊电机YZTD132M2-4/8

产品名称	山东塔吊电机YZTD132M2-4/8
公司名称	上海奕洪工贸有限公司
价格	2567.00/台
规格参数	品牌:上起 产品类型:三相异步电动机 型号:YZTD132M2-4/8
公司地址	中国 上海市奉贤区 四团镇四平公路45号
联系电话	86 021 57535326 18621261177

产品详情

品牌	上起	产品类型	三相异步电动机
型号	YZTD132M2-4/8	极数	4/8
额定功率	5.5/3.7	额定电压	380 (V)
额定转速	1400/700 (rpm)	产品认证	ISO9001-2000
应用范围	为塔式起重机，及其它类似设备的起升机构配套而专门开发的新系列产品		

yztd系列塔式起重机系变极多速三相异步电动机适用塔式起重机的中,高速起吊和慢就位准确性的工程要求,亦可用于高起动转矩,变极调速的其他机械设备配套.电动机额定电压为380v,额定频率50hz,防护等级ip44,绝缘等级b级,电动机的工作制高中速为s3-40%,低速为s3-25%.订货时请详细说明电动机的型号,功率,电压,频率,安装结构型式,绝缘等级和其他要求.讲诚信,款到即发货,保证质量,实行三包。

表1 塔机起升用三速电动机

表2 yztde型塔机小车轮用三速电动机技术数据表

型号	极数	功率 kw	电流 a	转速 (r/min)	堵转电流 额定电流	堵转转矩 额定转矩	最大转矩 额定转矩	制动力矩 (n · m)
yztde112-2/4/12	2/4/12	3.0/2.0 /0.75	7.4/6.1/5.2	2780/1400 /440	5.0	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8	40
yztde112-2/4/12	2/4/12	4.0/3.0 /1.0	9.5/7.5/6.8	2800/1440 /450	5.5/5.0/5.0	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8	40

yztde112-2/4/12	2/4/12	5.0/3.7 /1.1	11/8.5/7.9	2800/1440 /450	5.0/5.0/3.0	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8	80
yztde160m-4/8/12	4/8/20	3.3/2.2 /0.75	6.9/6.4/5.9	1400/700/260	5.0/5.0/3.0	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8	80
yztde160l-4/8-20	4/8/20	4.4/3.3 /1.1	9.6/9.2/8.7	1400/700/260	5.0/5.0/3.0	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8	80
yztde180m-4/7/20	4/8/20	5.0/3.7 /1.1	10.3/10.1/9.6	1400/700/210	5.0/5.0/3.0	1.8/1.8/1.8 /8.5/7.9	2.0/2.0/1.8	80

注：制动器的励磁电压为直流24v、170v两种，也可以根据用户需要选配，但订货时必需说明。表3

型号	次数	功率 /kw	电流 /a	转速 (r/min)	起动电 流 /a	堵转转	最大转
						矩	矩
						额定转 矩	额定转 矩
yztd112m-4/8	4/8	2.2/1.5	5.5/5.2	1400/700	25/25	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd132m1-4/8	4/8	3.7/2.2	7.8/7.5	1400/700	38/36	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd132m2-4/8	4/8	5.5/3.7	9.8/9.2	1400/700	48/45	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd132m1-4/12	4/12	2.2/0.75	5.0/4.8	1400/450	27/11	1.8/1.8	2.0/1.8
yztdm2-4/12	4/12	3.0/1.0	6.5/6.2	1400/450	34/13	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd160m-4/8	4/8	7.5/5.5	15.2/14.3	1400/700	75/70	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd160m1-4/12	4/12	3.7/1.5	7.8/7.3	1350/450	35/21	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd160m2-4/12	4/12	5.5/2.0	11.4/10.8	1350/450	53/30	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd160m1-4/16	4/16	3.7/1.0	7.8/6.2	1350/330	35/18	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd160m1-4/16	4/16	5.5/1.5	11.4/8.0	1350/330	53/22	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd160l-4/8	4/8	11/7.5	21.8/19.5	1400/700	108/96	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd160l-4/12	84/12	7.5/2.5	16/14	1380/450	95/33	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd160l-4/16	4/16	7.5/2.2	16/15	1380/325	95/35	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd180l-4/8	4/8	15/11	32.6/27.7	1400/700	160/135	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd180l1-4/12	4/12	11/3.7	24/15	1380/450	125/40	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd180l2-4/12	4/12	15/5.0	32/17	1380/450	155/55	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd180l1-4/16	4/16	11/3.0	24/17	1380/340	120/40	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd180l2-4/16	4/16	15/3.7	32/18	1380/340	150/45	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd200l-4/8	4/8	22/15	43/35.2	1400/700	210/175	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd200l1-4/12	4/12	18.5/6	38/20	1380/450	185/40	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd200l2-4/12	4/12	22/7.5	45/23	1380/450	210/60	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd200l1-4/16	4/16	18.5/4.5	38/20	1380/340	175/50	1.8/1.8	2.0/1.8
yztd200l2-4/16	4/16	22/5.5	45/25	1380/340	200/60	1.8/1.8	2.0/1.8

型号	极数	功率 kw	电流 a	转速 (r/mi n)	起动电流 a	堵转转	堵转转	外形尺寸			重 量 kg
						矩	矩	长	宽	高	
						额定转 矩	额定转 矩	mm			
yztd180l-4/6/24	4/6/2 4	7.5/7.5/2.0	16/17/1 7	1400/900/21 0	85/95/30	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8				
yztd200l2-4/6/24	4/6/2 4	11/11/3.2	23/24/2 4	1400/940/21 0	125/140/5 0	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8	945	40	52	29
yztd200l3-4/6/24	4/6/2 4	15/15/4.0	31/35/3 0	1400/940/21 0	160/180/6 0	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8				
yztd200l2-4/8/24	4/8/2 4	11/11/3.2	23/26/2 4	1400/700/21 0	120/140/5 0	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8				
yztd200l3-4/8/24	4/8/2 4	15/15/4.0	31/35/3	1400/700/21	155/180/6	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8	945	40	52	32

	4		0	0	0				0	5	0
yztd225m2-4/3/32	4/8/3 2	15/15/3.5	31/32/3 4	1380/700/15 0	155/160/5 0	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8	101 0	45 0	56 0	39 0
yztd225l1-4/8/32	4/8/3 2	20/20/4.5	42/44/4 2	1380/700/15 0	195/205/6 5	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8				
yztd225l2-4/8/24	4/8/3 2	24/24/5.4	49/53/4 8	1380/700/15 0	235/255/7 5	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8				
yztd250m-4/8/32bia o	4/8/3 2	20/20/4.5	41/43/4 0	1380/700/15 0	190/200/6 0	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8	106 0	47 0	58 5	48 0
yztd250m3-4/8/32	4/8/3 2	24/24/5.4	48/52/4 6	1380/700/15 0	230/280/7 0	1.8/1.8/1.8	2.0/2.0/1.8	106 0	47 0	58 5	58 0