

【】低频变压器 专业生产380变220V低频干式变压器

产品名称	【】低频变压器 专业生产380变220V低频干式变压器
公司名称	上海信特电源设备制造有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	应用范围:隔离 品牌:信特 型号:SG
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B幢
联系电话	13636688052

产品详情

应用范围	隔离	品牌	信特
型号	SG	频率特性	低频
电源相数	三相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心形式	壳式
绕组形式	三绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	风冷式	外形结构	立式
电压比	480/380/220/200/110 (V)	效率()	95%
额定功率	0.1--1000 (KVA)		

产品概述(dg、sg单三相干式变压器)

dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。dg、sg系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件(dg、sg单三相干式变压器)

1、环境温度：-15 —+40 2、海拔高度：<1000m3、相对湿度：<90%4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征(dg、sg单三相干式变压器)

1、输入电压：额定电压±10%2、输出电压：额定电压+5%（容载）3、效率：95%4、波形失真：无附加波形失真5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示6、保护：具有过流保护7、可长期连续长期

无人值守工作8、绝缘电阻： 50m 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

变压器--外形尺寸(dg、sg单三相干式变压器)

型号(kva)	外形尺寸长×宽×高(cm)	安装尺寸(cm)	外壳尺寸长×宽×高(cm)	变压器重
sg-10	42×21×42	135×310	70×35×77	90
sg-20	52×24×52	155×400	70×35×77	180
sg-30	55×28×65	165×400	80×40×87	220
sg-40	61×30×65	170×400	80×40×87	265
sg-50	61×30×65	175×400	100×50×104.5	295
sg-60	70×32×66	190×450	100×50×104.5	370
sg-70	70×32×66	190×450	100×50×104.5	400
sg-80	70×35×67	195×450	100×50×104.5	450
sg-100	75×35×68	210×450	100×50×104.5	490
sg-120	75×35×68	215×450	100×50×104.5	520
sg-150	85×37×68	230×450	120×65×114.5	650
sg-200	95×45×68	290×450	120×65×114.5	850
sg-250	95×45×83	290×450	120×70×124.5	1080
sg-300	105×45×95	290×450	120×70×124.5	1350

变压器--选型提示(dg、sg单三相干式变压器)