

# 隔离变压器 DG系列单相隔离变压器

产品名称	隔离变压器 DG系列单相隔离变压器
公司名称	上海信特电源设备制造有限公司
价格	1230.00/台
规格参数	应用范围:隔离 品牌:信特电源 型号:DGJMB
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B幢
联系电话	13636688052

## 产品详情

应用范围	隔离	品牌	信特电源
型号	DG JMB	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心形式	壳式
绕组形式	双绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷却	外形结构	立式
电压比	380、220 , 110 ( V )	效率( )	90%
额定功率	5 ( KVA )		

产品用途(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

适用于50—60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

变压器--技术指标(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量。次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量。

变压器--适用环境(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

本变压器在下列条件下可靠工作

1、海拔高度不超过2500m；2、环境空气温度：最高不超过40℃，最低不低于-25℃；3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；4、无剧烈震动和冲动的地方；5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。6、不受雨雪侵袭的场所。

产品规格及安装尺寸(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

规格(va)	额定输入电压(v)	额定输出电压(v)	外形尺寸	规格(va)	额定输入电压(v)	额定输出电压(v)
25	220	6	150 × 160 × 130	51 ± 2	220	6
50	220	(6.3)	150 × 160 × 130	66 ± 2	220	(6.3)
100	220	12	150 × 160 × 130	73 ± 2	220	12
150	220	24	160 × 170 × 135	87 ± 2	220	24
200	220	36、48	160 × 170 × 135	90 ± 2	220	36、48
250	220	110	180 × 170 × 155	90 ± 2	220	110
300	380	127	180 × 170 × 155	152 ± 2	380	127
400	380	220	210 × 230 × 175	176 ± 2	380	220
500	380	(330)	210 × 230 × 175	200 ± 2	380	(330)

变压器--选型提示(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)