

绝缘胶垫年检 新买胶垫检测

产品名称	绝缘胶垫年检 新买胶垫检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 性能检测:检测业务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

其实绝缘胶垫就是绝缘胶板，只是因为不同地区的叫法不同，所以出现的名称也不一样，此外绝缘橡胶垫，绝缘橡胶板，绝缘地胶，绝缘胶皮等这些和绝缘胶板都是一种产品

按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

接地线主要是看用到哪方面，比如室外防雷接地、室内防雷接地、防过电压、防静电等等，防直击雷和过电压接地线径主要是要满足其泄流速度和热稳定要求(相关规范对接地线的材料及线径是有明确规定的)，如果只是防静电用要求就低得多，一般没有明确规定防静电接地线的线材和线径，

根据相关规范要求(DL621,GB50057,GB50343),如果你不想让自己的工程被检测部门找麻烦，一般防雷接地线好用不小于35平方的铜绞线或者铜包钢绞线，室内防雷接地线采用不小于25平方绝缘铜绞线,至于设备短接线一般不要小于10平方，防静电接地我想用10平方的也能说得过去，接地线要求越短越好，短的好处在于减小电感，就近有效接地。

1、使用前的试验。每次使用前在每个绝缘胶垫对视觉检测的表面。如果发现绝缘胶垫缺陷可能影响安全性能。由于厚减薄是不足以保证绝缘性能，应该被禁止，及时更换。

2温度。绝缘胶垫应使用环境温度在25~+70 区域，而C型绝缘胶垫环境温度在40~+55 使用面积。

在使用时的保护。绝缘胶垫应避免不必要的暴露在阳光下的高温，避免油变压器油和油脂工业酒精和酸和碱的物体接触，应避免尖锐物刺划。

当绝缘垫绝缘胶垫中的污垢，水的温度不过推荐的肥皂洗制造商，然后让它干滑石。如果绝缘胶垫涂上焦油和涂料，应立即用适当的溶剂擦拭污染严重的地方，应避免过度使用溶剂。汽油烯烴和纯酒精可用于清洗焦油涂料。

