

# 380变220V日本进口设备专用三相干式变压器

产品名称	380变220V日本进口设备专用三相干式变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	应用范围:隔离 品牌:卓尔凡电源 型号:ZFSG
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

应用范围	隔离	品牌	卓尔凡电源
型号	DG SG	频率特性	低频
电源相数	三相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心结构	壳式
绕组数目	三绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	卧式
电压比	380/220 ( V )	效率( )	90%
额定功率	0.1--1000 ( KVA )		

### 产品概述(dg、sg单三相干式变压器)

dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。

dg、sg系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

### 变压器--使用条件(dg、sg单三相干式变压器)

1、环境温度：-15 —+40 2、海拔高度：<1000m3、相对湿度：<90%4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

### 主要技术特征(dg、sg单三相干式变压器)

- 1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$
- 2、输出电压：额定电压 $+5\%$ （容载）
- 3、效率：95%
- 4、波形失真：无附加波形失真
- 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 6、保护：具有过流保护
- 7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻：50m
- 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

### 变压器--外形尺寸(dg、sg单三相干式变压器)

型号(kva)	外形尺寸长×宽×高(cm)	安装尺寸(cm)	外壳尺寸长×宽×高(cm)	变压器重量(kg)
sg-10	42×21×42	135×310	70×35×77	90
sg-20	52×24×52	155×400	70×35×77	180
sg-30	55×28×65	165×400	80×40×87	220
sg-40	61×30×65	170×400	80×40×87	265
sg-50	61×30×65	175×400	100×50×104.5	295
sg-60	70×32×66	190×450	100×50×104.5	370
sg-70	70×32×66	190×450	100×50×104.5	400
sg-80	70×35×67	195×450	100×50×104.5	450
sg-100	75×35×68	210×450	100×50×104.5	490
sg-120	75×35×68	215×450	100×50×104.5	520
sg-150	85×37×68	230×450	120×65×114.5	650
sg-200	95×45×68	290×450	120×65×114.5	850
sg-250	95×45×83	290×450	120×70×124.5	1080
sg-300	105×45×95	290×450	120×70×124.5	1350

### 变压器--选型提示(dg、sg单三相干式变压器)