

## 滚筒烘干机生产线 福州滚筒烘干机 河南兆祥机械设备

产品名称	滚筒烘干机生产线 福州滚筒烘干机 河南兆祥机械设备
公司名称	河南兆祥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市新华路街道建设路德丰香榭里1号楼2201
联系电话	13183015999 13183015999

### 产品详情

由于三筒烘干机设备所用材料基本上都是钢铁，因此在长期使用的情况下容易生锈，对于经常处理腐蚀性物料的烘干机，一定要做好防腐工作。一般烘干机都是由筒体、平板和焊接件组成，不同部位有不同用途的烘干机它们的防腐方法也是不相同的。下面黄沙烘干机厂家小编就来和大家说说三筒干燥机金属生锈怎么处理，有以下几点。

一是给生锈的部位补涂漆：如发现烘干机机身出现锈蚀可以补上涂漆，这也是比较直接的防锈方法。同时还可以定期给烘干机补一部分涂漆，这样不但能保持机身外表美观而且能够延长机内的使用寿命。

二是在焊接处使用奥氏体镍铬不锈钢进行焊接，三筒干燥机有很多部位都需要进行焊接，使用老式材料焊接经常会出现断裂和腐蚀等现象，对烘干机的寿命影响很大。然而奥氏体镍铬不锈钢与普通碳素钢的区别在于导热性差，加热时膨胀系数大电阻值高的特点。有这些特点须用这种材料焊接，须采用特别方法。不过这种钢材的抗腐蚀性非常好。

三是给三筒干燥机涂上防锈剂：在一般情况下烘干机出厂时各部件都涂抹过防锈剂，不过烘干机在使用过一段时间后会有一些磨损，如果已经生锈的部位需要将锈蚀先清理掉。要重新涂抹上防锈剂。

四是用钝化、磷化法是三筒干燥机在制造生产中有很多的配件都是使用碳钢。如果工作时间长时，容易在表面生成大量的铁锈，需要经常要进行大量的人工除锈，会增加工作量。不过钝化、磷化法主要是通过电学及电化学反应，是通过一次性处理，可以让生满铁锈的钢铁零部件表面露出金属的原来的颜色，同时还会在金属的表面生成严密的防锈层膜。这种方法使用后，即使把设备放入潮湿环境中也不会造成生锈。这种方法使用比较简单，滚筒烘干机报价，从而可以节省很多人力物力，也减少用户投资，钝化、磷化防防腐法是使用及其常见的一种防腐办法。

通风量的调整我们可以按以下方式进行调试：

- 1、要注意翻板间漏风情况，特别是轴承部位的密封情况。并防止翻板阀内掉进来大矿渣大块、砖头、铁丝等杂物，造成深风，甚至妨碍排料或卡死翻板，不能翻转。
- 2、观察翻板阀下料多少及下料间隔大小，是否与污泥烘干机出料速度相适应。翻斗内既不要存料太多影响出料，又不要存料太少振动须繁。
- 3、要按时给转轴油杯加油，每班拧1~2次，每次旋转一扣即可。对闪动阀要观察运转是否灵活，下料是否通畅，福州滚筒烘干机，平衡锤位置是否得当，三角锥体与下料管口接触是否严密。根据积灰下料情况，滚筒式沙子烘干机，可以对平衡锤适当调整。三角锥体通常是活动联接在杠杆上。为了避免闪动因震动而移位，也可在对准下料管口后把它固定焊在杠杆上。

沙子烘干机根据生产工艺的不同可以分为湿法烘干机、半干法烘干机和干法烘干机，滚筒烘干机生产线，又根据煅烧物料的不同，烘干机又可以分为石灰烘干机、陶粒烘干机、陶粒砂烘干机、氧化锌烘干机、褐铁矿烘干机、金属镁烘干机、铝矾土烘干机、水泥烘干机，根据所使用的行业的不同，可以分为化工烘干机、冶金烘干机等设备。沙子烘干机需求更使烘干机的使用中更具沙子

滚筒烘干机生产线-福州滚筒烘干机-河南兆祥机械设备(查看)由河南兆祥机械设备有限公司提供。河南兆祥机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兆祥机械——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市巩义市新华路街道建设路德丰香榭里1号楼2201，联系人：曹经理。