

无锡防火卷帘 防火卷帘公司 顺春门窗

产品名称	无锡防火卷帘 防火卷帘公司 顺春门窗
公司名称	杭州市下城区顺春门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区华丰西苑37主层106
联系电话	15068887353 15068887353

产品详情

耗热型特等防火安全卷帘防火卷帘

耗热型特等防火安全卷帘，就是指由防火安全卷帘与其冷却系统组成的，能达到包含背火面升温为判断标准的，防火卷帘多少钱，耐火等级不少于3.0h的卷帘。这类卷帘务必有单独的恒压供水系统，制冷物质可以是水珠，也可以是水雾。冷却循环水可以根据喷嘴向帘面喷出，也可以是以帘面内部结构注水，根据打孔向帘面布水。因为一般防火安全卷帘门的防热功效达不上疏散出口隔开的规定，若选用这类防火安全卷帘门，应在卷帘两边设单独的闭试全自动洒水系统软件或是水帘维护。

防火卷帘门制动装置是防火卷帘门的重要组成部分防火卷帘

防火卷帘门制动系统设备是防火卷帘门的关键构成部分，它选择了防火卷帘门在接受到消防安
全烟感探测器数据信号后，卷帘窗帘是不是能恰当降低，阻拦火灾的扩散。防火卷帘门控制板（1）控制箱普遍的有二种，种是非常老的控制箱，无锡防火卷帘，有一块主板和2个外置的交流接触器构成（检修时可以人为因素按住上行或下行交流接触器开展调节，一般左侧为上行右侧为下行），此外一种为全智能控制箱，主板为集成化，防火卷帘厂家，除限位开关操纵上行、下行定位时，主板还可以依据设置还可以设定卷帘门的上、下行定位。（2）控制箱都是有卷帘门内置烟、感温警报连动作用，当烟、感温警报时只有连动本樘卷帘门姿势，并可以设置任一路报警系统连动卷帘门降低至1.2-1.8m（相对高度可以调整）处终止逐渐延迟30S（可调式0-120S）上下降低究竟或任一路报警系统连动卷帘窗帘降低一半，烟、感温都警报时降低究竟。

防火卷帘门卷门机卷门机上边附加有刹车片、限位器和拉链；（1）刹车片为制动系统设备，卷门机姿势时刹车片插电开启，卷门机终止时，防火卷帘公司，刹车片关闭电源制动系统。（2）限位器是

用于调整电动卷帘门上台和下位的高度，限位器上面有二个限位开关，当防火卷帘门上行到一定高度时限位器上边的翻转杆压着上行的限位开关姿势（接开与关，姿势时为常开常闭数据信号），断掉控制柜的锁紧路线，电动卷帘门停止运行，值位的操纵基本原理紧跟定位的一样。（3）拉链是卷门机常见故障或控制柜常见故障时人为因素的对电动卷帘门开展上行和下滑的紧急设备，依据带动拉链的方位来操纵防火卷帘门的上行和下滑。

无锡防火卷帘-防火卷帘公司-顺春门窗(推荐商家)由杭州市下城区顺春门窗经营部提供。“卷闸门，伸缩门，挡烟垂壁”选择杭州市下城区顺春门窗经营部，公司位于：杭州市下城区华丰西苑37主层106，多年来，顺春门窗坚持为客户提供好的服务，联系人：卜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。顺春门窗期待成为您的长期合作伙伴！