温州搅拌器 皮带轮侧搅拌器 柏嘉润

产品名称	温州搅拌器 皮带轮侧搅拌器 柏嘉润
公司名称	山东柏嘉润化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿街厂房78号
联系电话	15169368077 15169368077

产品详情

侧入式搅拌器的工作原理遵循磁的库仑定律，即两个相隔一定距离的磁体，由于磁场感应效应，侧入式搅拌器经销商，它们不需要任何传统机械构件，侧入式搅拌器，通过磁体的耦合力，温州搅拌器，就能把功率从一个磁体传递到另外一个磁体，构成一个非接触传递扭矩机构。釜内的压力是由耐压可靠且静止的隔离套来承受，隔离套与釜体构成一个封闭密封腔，使釜内介质处于完全封闭状态，因而可实现静密封、耐高压、无泄漏的目的。

设计选择步骤中步属搅拌工艺设计范畴，后六步属搅拌器结构设计范畴。站内所提供的数据图表主要用于搅拌器结构设计选用。如用户无法自己进行设计选型，请告诉我们，我们将为您做出优化的搅拌器设计。

搅拌器机器的维护颐养是一项重要的经常性的工作，它应与的操作和检修等亲密配合，应有专职人员停止值班检查。1、新装置的轮箍容易发作松动必需经常停止检查．2、留意机器各部位的工作能否正常．3、留意检查易磨损件的磨损水平，随时留意改换被磨损的零件．4、放活动安装的底架平面，脱硫搅拌器，应进来灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上挪动，侧入式齿轮搅拌机，致使发作严重事故。

三窄叶旋桨式搅拌器也是常用的旋桨式搅拌器，脱硫塔侧搅拌器，侧入式搅??拌器厂家，性能、应用都相似，相对于宽叶旋桨式，搅拌器，它的排出流量小些，输入功率小些，常用介质粘度范围μ＜10000cP，脱硫搅拌器厂家，皮带轮侧搅拌器
，常用运转速度n＝60－500rpm，常用尺寸DJ/D＝0.2－0.5，B/DJ＝0.2，常用左旋，可做成右旋。

桨式搅拌器有平桨式和斜桨式两种。平桨式搅拌器由两片平直桨叶构成。桨叶直径与高度之比为4～10，圆周速度为1.5～3m/s，所产生的径向液流速度较小。斜桨式搅拌器（图4）的两叶相反折转45°或60°

，因而产生轴向液流。桨式搅拌器结构简单，常用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮。

温州搅拌器-皮带轮侧搅拌器 -柏嘉润(诚信商家)由山东柏嘉润化工设备有限公司提供。温州搅拌器-皮带轮侧搅拌器 -柏嘉润(诚信商家)是山东柏嘉润化工设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：栾经理。