

# 益安防爆电加热配电箱 防爆温控仪表箱定制

产品名称	益安防爆电加热配电箱 防爆温控仪表箱定制
公司名称	乐清益安防爆电器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YIAEX 外壳材质:铝合金 发货地:浙江温州
公司地址	乐清柳市镇汤岙余村
联系电话	0577-62859073 15088994671

## 产品详情

### 益安防爆电加热配电箱 防爆温控仪表箱定制

防爆箱采用高强度铝合金材质或者钢板、不锈钢等材质焊接而成，表面高压静电喷塑，外形美观，隔爆型和复合型结构，根据客户要求定制，防爆温控箱内装温控仪表，防爆电流表，防爆电压表，防爆频率表，防爆转速表等，以及防爆按钮，防爆指示灯，防爆转换开关，防爆急停按钮，防爆电位器等，具有良好的远控，启停，显示，变频，温控，调速等功能。

### 防爆温控箱 适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、仓库、机械设施等爆炸性危险环境；

本产品为隔爆型防爆结构，可装各种防爆仪表如电压表、电流表、数显表、温控仪、转速表、流量表等各种显示仪表和各种要操作的显示仪表，防爆配电箱,防爆电加热箱,防爆温控箱,防爆温控仪,防爆仪表箱定制，可定制防爆变频器，乐清益安防爆电器科技有限公司，产品质量可靠，外形美观。

## 防爆仪表箱防爆温控配电箱 主要技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220, 其他电压：12V/24V/36V/127V

仪表外形尺寸：按客户要求；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）