

: 河北家禽育雏用的水暖热风炉

产品名称	: 河北家禽育雏用的水暖热风炉
公司名称	青州市祥力轻工设备有限公司北京销售分公司
价格	20500.00/台
规格参数	适用对象:猪、鸡 用途:保温设备 品牌:XL
公司地址	中国 北京市 北京市大兴区枣园东里首邑上城40#2单元506室
联系电话	86 10 63858890 13911584281

产品详情

适用对象	猪、鸡	用途	保温设备
品牌	XL	型号	XL-10
产品规格	10/20/40万大卡	外型尺寸	1500*900*14500
控温范围	600	类型	暖风炉
产品类型	全新		

鸡舍暖风炉主要用于标准化养殖鸡舍的供暖,是由山东青州祥力温控设备厂制造:

一、独创的间接加热供暖技术,超级节能,规模化养殖供暖的革命性改变 "祥力"暖风炉膛将原地炉炉膛周围浪费的热能充分吸收利用,转换成热风,从而提高了热能利用率。燃烧室换热器使用特殊耐火耐高温材料保护,从外观找不到一根加热管(独创),彻底达到了提温迅速并且保温时间长的目标。炉体自带的优质玻璃棉保温层,也最大限度的减少了热量的散失。"祥力温控"系统整体热效率利用能达到95%以上。 燃煤在每小时12-15公斤。耗电量约是热风炉供暖方式的60%左右。

二、黄金品质的专利抗烧蚀技术,热风炉长效耐用 炉膛内的高温热交换部分-耐热管,采用“青州祥力温控”的专利抗烧蚀技术制造,能长期在1450 的高温下使用而不会损坏。而热风温度的变化也更趋平稳,工作更稳定。 同时,这种专利抗烧蚀技术也解决了钢材的高温腐蚀问题。从而使炉的无故障运行期大幅度提高3—5年,整体使用寿命达到了8年以上。

三、空气新鲜——舒适温暖的养殖环境 热风炉炉膛处的风机,可以吸收室内空气,也可吸收室外的新鲜空气,室内、外的混合空气,通过热能交换,转换成热风后送入室内,有效控制了畜禽舍内的氨气浓度和空气湿度。而该特制风机的风量大小设计恰当,又不致于使室内温度过低,恰好满足了畜禽的饲养要求。 供暖和通风在肉鸡养殖上都很重要,却是一对矛盾。通风必然导致舍内温度的降低。用一般的供暖方法,在温度不能满足的情况下,通风根本无从谈起。而热风供暖在加温的同时,实现了换气的作用,虽然不一定达到全部的通风要求,但有了一个重要的基本通风量,就算不说节能方面,单从意义来讲也是重大的。

四、全自动控制，安全，省心，省劲

每天只需简单的设定畜禽舍所需要的温度，鼓风机和引烟机的工作均根据温度自动控制。

五、温度均匀、可控。打破肉鸡分布不匀的瓶颈 热风输送管道在整个长度上，均有呈120度下俯角设置的散风口。且每个散风口都为可开闭式，在向室内散发热量的同时，还起到了强制对流空气的作用。从跨度断面上看，从两侧到中间的温度更均匀、一致。 用调节风道散风口开、闭、大、小的方法控温，非常方便、灵活。在畜禽舍120米的长度上，能使温度的均匀度调节在最大温差2-3度的范围内。也可以使局部区域达到高温的要求；如在肉鸡育雏时，育雏区能达到36℃。

六、正压换热、负压富氧燃烧技术，从燃烧开始，换热没有余地 采用更先进的负压富氧燃烧技术，又一燃烧状况的革命性改变。全面避免了正压燃烧带来的炉温不均，燃烧不透，烟气四溢，局部烧损等问题。 无论是何种煤质的粉煤和块煤，都能保证燃烧的更充分。高达95%以上的燃烧效率，让节能走在起点，从燃烧开始。 更合理的正压换热技术，让换热遍布每一个角落，使热交换更完全，更充分。而正压换热同时具有的损坏弥补功能，也为设备无故障运行能力的大幅提高做出了贡献