

;喜迎冬养殖用的省煤水暖热风炉 (XL-10)

产品名称	;喜迎冬养殖用的省煤水暖热风炉 (XL-10)
公司名称	青州市祥力轻工设备有限公司北京销售分公司
价格	20500.00/台
规格参数	
公司地址	中国 北京市 北京市大兴区枣园东里首邑上城40#2单元506室
联系电话	86 10 63858890 13911584281

产品详情

适用对象	猪、牛、羊、马、驴、骡用途 、犬、兔、鸡、鸭、鹅、 鸽	保温设备
品牌	祥力	型号 XL-10
产品规格	10/20/40万大卡	外型尺寸 1500*900*1450
包装说明	木箱包装	控温范围 700
类型	暖风炉	产品类型 全新

供应“畜牧、养殖业机械

畜禽供暖热风炉：

一、前言 xl系列畜禽供暖热风炉，是我厂集多年生产高效节能热风炉的经验，并在对国内该种产品调查研究的基础上，综合各种热风炉的优点，研制成功的一种新型高效节能热风炉。该产品除具有热风清洁、提温迅速、性能稳定等特点外，还具有燃煤少，全自动运行，使用寿命长，节能、操作维护简便等显著优点。具有其它热风炉所无可比拟的优越性，是一种全新经济型的更新换代产品。该产品作为一种理想的热风供暖设备，可广泛用于各畜牧养殖场的标准与非标准肉鸡舍、蛋鸡舍、种鸡舍及鸭舍，猪舍，和孵化室、育雏室、保育室等场所的供暖控温环节。

二、构成及工作原理，畜禽供暖热风炉主要由炉门及燃烧室、热能交换系统、清灰口、鼓风机、引烟机、烟囱及测温 and 全自动温控电气等部件构成。燃烧室可用各种煤或可燃杂物作燃料。燃料在燃烧室内燃烧产生热能，在热能交换系统中被载体空气充分交换吸收，产生一定温度的热风，通过管道输送和分配，对环境进行供暖控温。

三、技术性能及特点

我厂生产的这种畜禽舍通用供暖设备，具有以下显著优点

1、适用燃料广泛，高效节能。由于燃烧室采用负压燃烧设计，使炉膛内的布风更均匀，无论是粉煤或块煤，都能保证燃烧充分。因此适用燃料非常广泛。而烟火在热能在交换系统中与空气经过多级循环交换变成热风，保证了热能的充分利用，换热效率能达到85%以上。实现了高效节能的要求。而鼓风机和引烟机的工作均根据温度自动控制，最大可能的节省了电能。特别在春秋季节，昼夜温差大的时候，节电特别明显。

2、使用寿命长。该炉炉膛换热系统，采用我厂独有的特殊耐火处理工艺进行处理后，能在1450 的温度下长期稳定的工作而不会损坏。从而使该设备的使用寿命大幅提高到7 - 8年。而热风温度的变化也更趋平稳，工作更稳定。

3、室温均匀，空气新鲜。设置在grf热风炉炉膛处的风机，可以吸收室内空气，也可以吸收室外的新鲜空气，或者吸收室内、外的混合空气，通过热能交换，转换成热风后送入室内，可有效控制畜禽舍内的氨气浓度和空气湿度。实际上，无论吸收哪里的空气，在换热时，炉膛内的高温也起到了杀菌的作用，保证了空气的新鲜。而热风输送管道在整个长度上，均有呈120 °下俯角设置的散风口，且每个散风口均为可开闭式，在向室内散发热量的同时，还起到了强制对流空气作用。使温度变的很好控制。既能在整个长度上保证温度的均匀，也能满足局部高温的要求（如育雏时）。

4、操作简单，维护方便。设备的工作真正实现了自动化控制，懒汉操作。只需简单的设定几个数值，风机和引烟机的工作均根据温度自动控制。您只要别忘了加煤，我们的设备就能安全自动的高效工作。既省心、省劲，又为您最大可能的节省了电能。而我们特别制作的鼓风机和引烟机，无论从构造上和按装置上，都作了众多的设计，从而使维修变的方便快捷。

5、按装方式灵活多样。xlm高效节能热风炉的出风口可灵活设计为左侧出风或右侧出风。