

# 玻璃胶 良好 50 ( g/cm3 )

产品名称	玻璃胶 良好 50 ( g/cm3 )
公司名称	北京恒信润发装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:良好 密度:50 ( g/cm3 ) 拉伸强度:500 ( MPa )
公司地址	北京市昌平区马池口镇上念头村村东
联系电话	86 010 83679936 13910062847

## 产品详情

外观	良好	密度	50 ( g/cm3 )
拉伸强度	500 ( MPa )	伸长率	50 ( % )
剪切强度	500 ( MPa )	贮存期	9个月
产地	广东	品牌	酸性玻璃胶
固化条件	室温固化	固化时间	24小时 ( h )
耐水性	良好		

快而捷a310是一种酸性有机硅酮玻璃胶，可用于一般建筑材料的密封，由于此硅酮玻璃胶添加有增塑油，在使用时可能会有增塑油渗出现象发生。 内含量；聚硅氧烷：26%增塑剂（油）；50%二氧化硅：16%可应用于：玻璃，铝合金，陶瓷，玻璃纤维等的装配。粉末喷涂铝合金必须以溶剂彻底清除蜡面涂层。限制用于：砖石，水泥，水族箱，锌，铜，铝，及结构性玻璃装配，完全浸没于水的环境中，需在玻璃胶上使用油漆的装配，需使用建筑级玻璃胶的结构装配。使用者必须自行决定产品的适用性，本公司对任何意外所造成的后果概不负责。 使用说明；使用表面整洁干燥，（可用溶剂）。去除任何杂质或玻璃胶残渣。用溶剂清洗。使用易燃溶剂时，请注意使用限制。用遮蔽胶带遮住相邻表面，以便以后的整理，清洁。将管嘴切成所需大小，连接在胶管上，玻璃胶须于接口两边均接触良好，以确保玻璃胶能够充分填满接口。在玻璃胶固化之前，把胶带撕去。玻璃胶10分钟内表面固化，1小时内不粘手，7天之后完全固化，并达到最佳强度。未固化的玻璃胶可用布和溶剂（如松节油）清除，多余的固化胶可用刮刀去除。 技术标准项目 单位 下垂度mm 表干时间min 邵氏硬度a 断裂伸长率 胶条负荷n a510 3 10 12-18 300 16

本公司只负责产品质量符合上述标准，对于超过产品标准外所造成的后果，本公司概不负责。安全须知：避免过量吸入固化过程中的挥发气体，施工时应保持通风。切勿让小孩接触，若眼睛直接接触到未固化支胶粘剂，应及时用大量清水清洗并向医生求助。

贮存：于干燥环境及27 以下，以延长产品的有效使用期限，保存期为自生产日期起为六个月。

产品质量符合q/jk3-2008企业标准 江门市快事达交战实业有限公司监制

生产商：江门市润景实业有限公司