

玻璃胶 良好 500 (MPa)

产品名称	玻璃胶 良好 500 (MPa)
公司名称	北京恒信润发装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:良好 密度:500 (g/cm3) 拉伸强度:500 (MPa)
公司地址	北京市昌平区马池口镇上念头村村东
联系电话	86 010 83679936 13910062847

产品详情

外观	良好	密度	500 (g/cm3)
拉伸强度	500 (MPa)	伸长率	50 (%)
剪切强度	500 (MPa)	贮存期	9个月
产地	广东	品牌	玻璃胶
固化条件	室温固化	固化时间	24小时 (h)
耐水性	良好		

快而捷牌n220中性硅酮耐候胶是一种多用途、单组份、脱醇型、中性固化、经济适用型硅酮耐候胶。适用于普通的密封，能与大多数的建筑材料，如玻璃、镀膜玻璃、铝材、陶瓷、混凝土、钢、不锈钢等填缝密封，具有基本的粘接性、水密、气密等性能。 内含量：聚硅氧烷：27% 增塑剂：16%无机填料：53% 使用说明：建议胶条的宽度与厚度的比例a：b应为2：1室外高温环境下，在（基材表面温度超过40 胶条宽度超过15mm时）请注意小心使用。如果使用在室外高温环境下，建议使用n338或n332等型号的耐候胶。不建议用于移位超15%的接口，所有添加增塑剂的硅酮胶比100%的硅酮胶具有更高的收缩性。使用前应接触材料的相容性和粘接性试验，检验合格方可使用。 产品特征：中性固化、无腐蚀性；容易使用，单组份，无须混合；具有优异的气候耐候性；抗老化、耐紫外线，耐臭氧，耐潮湿；标准条件下，不会垂流，能用于垂直或悬挂接口。 用法：施工时与耐候胶接触的材料表面必须清洁干燥；为确保硅酮耐候胶周边线条完美整洁，可用胶带遮掩以保持接口外观整齐，切开管口，在均压下移动胶枪以确保接缝填满；用工具修整后，除去遮掩带，若有残余胶料，可用溶剂清除掉。 限制用于：本产品不适用于结构性玻璃装配工程，连续浸水的地方，长期埋在地下的接口，过度摩擦物理性破坏的地方，所有渗出油脂、增塑剂或溶剂的物体表面，密闭的空间，直接接触到食品或饮用水的表面，刚喷涂的表面（含瓷釉或溶剂型），胶面上不能喷漆。使用者必须自行决定产品的适用性，本公司对任何意外所造成的损失概不负责。 技术标准项目单位下垂度/mm表干时间/min邵氏硬度/a断裂伸长率%胶条负荷/n n330 3 20 40-50 150 20

本公司只负责产品质量符合上述标准，对于超过产品标准外所造成的后果，本公司概不负责。注意：避免过量吸入固化过程中的挥发性气体，施工时应保持通风。切勿让小孩接触，若眼睛直接接触未固化之胶粘剂，应及时用大量清水清洗并向医生求助。

贮存：于干燥环境及27 以下以延长产品的有效使用期限，保存期为自生产日期起为六个月。

产品质量符合q/jk3-2008国家标准 江门市快事达胶粘实业有限公司监制
生产商：江门市润景事业有限公司