

# 全国底价宝剑玻璃胶 55

产品名称	全国底价宝剑玻璃胶 55
公司名称	北京恒信润发装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:55 产地:广东 成膜时间:24小时
公司地址	北京市昌平区马池口镇上念头村村东
联系电话	86 010 83679936 13910062847

## 产品详情

剥离强度	55	产地	广东
成膜时间	24小时	初干时间	20分钟
调整时间	25	干固时间	25
拉伸粘结性	300	贸易属性	内贸
品牌	宝剑牌N332中性硅酮透明 玻璃胶	伸长率	300
外观	固体	颜色	各色
粘度	100	贮存期	十个月
最低成膜温度	室内温度		

宝剑牌n332中性透明硅酮耐候胶是一种单组份、中性固化、酮肟性、半透明（或用户要求的其他颜色）、底模量的硅酮耐候胶。使用前应接触材料的相容性和粘接性试验，检验合格方可使用。由于此硅酮耐候胶添加有增塑油，在使用时可能有增塑剂渗出现象发生。

内含量：聚硅氧烷：50%增塑剂：29%无机填料：14%

用途：玻璃采光顶接缝密封。有机玻璃、聚碳酸酯、阳光板等材质光棚接缝密封。

产品特征：中性固化、无腐蚀性；容易使用，单组份，无须混合；对大多数的建筑材料具有良好的粘接性；优异的气候耐候性；抗老化、耐紫外线，耐臭氧，耐潮湿；标准条件下，不会垂流，能用于垂直或悬挂接口。

用法：施工时与耐候胶接触的材料表面必须清洁干燥；为确保硅酮耐候胶周边线条完美整洁，可用胶带遮掩以保持接口外观整齐，切开管口，在均压下移动胶枪以确保接缝填满；用工具修整后，除去遮掩带

，若有残余胶料，可用溶剂清除掉。

限制用于：本产品不适用于结构性玻璃装配工程，连续浸水或终年潮湿的地方，所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料，密不通风的场所，铜、铅及镀锌金属表面，不能用于镜的背面。使用者必须自行决定产品的适用性，本公司对任何意外所造成的损失概不负责。

产品特征：中性固化、无腐蚀性；有意的耐气候老化性能，耐紫外线、耐臭氧、耐水。无须打底漆，对大多数建筑材料产生强有力的附着力，但表面必须干净、无油污。材料表面温度低于5 或超过40 时不宜施工使用，固化后在-50 至100 的温度仍保持本质不变。

技术标准					
项目单位	下垂度/mm	表干时间/min	邵氏硬度/a	断裂伸长率%	胶条负荷/n
n332	3	20	20-25	300	32

本公司只负责产品质量符合上述标准，对于超过产品标准外所造成的后果，本公司概不负责。

注意：避免过量吸入固化过程中的挥发性气体，施工时应保持通风。切勿让小孩接触，若眼睛直接接触未固化之胶粘剂，应及时用大量清水清洗并向医生求助。

贮存：于干燥环境及27 以下以延长产品的有效使用期限，保存期为自生产日期起为十个月。

产品质量符合q/jk3-2008企业标准

江门市快事达胶粘实业有限公司监制

生产商：江门市润景事业有限公司