

宝剑酸性玻璃胶 良好 500 (MPa)

产品名称	宝剑酸性玻璃胶 良好 500 (MPa)
公司名称	北京恒信润发装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:良好 密度:500 (g/cm ³) 拉伸强度:500 (MPa)
公司地址	北京市昌平区马池口镇上念头村村东
联系电话	86 010 83679936 13910062847

产品详情

外观	良好	密度	500 (g/cm ³)
拉伸强度	500 (MPa)	伸长率	50 (%)
剪切强度	50 (MPa)	贮存期	十个月
产地	广东江门	品牌	快事达宝剑玻璃胶
固化条件	室温固化	固化时间	表干20分钟 (h)
耐水性	良好		

宝剑牌a510中性硅酮耐候胶是一种多用途、单组份、脱肟型、中性固化、性能优异的硅酮耐候胶，适用于广发的密封、装配、防水和五金类应用并提供长期耐候性，能与大多数建筑材料，如玻璃、镀膜玻璃、铝材、陶瓷、混凝土、不锈钢等填缝密封，具有良好的粘结性，延伸性，水密、气密等功能，固化后形成耐用、高性能及具弹性的硅酮耐候胶。在高温条件下施工，降低气泡的产生。

内含量：聚硅氧烷41%增塑剂（油）6%无机填料49%

产品特征：中性固化，无腐蚀性；容易使用，单组份，无需混合；对大多数建筑材料和表面都有良好的粘接性；优异的耐气候性能，抗老化，耐紫外线，耐臭氧、耐潮湿；标准条件下，不会垂流，能用于垂直或悬挂接口。

使用说明：建议胶条的宽度（a）与厚度（b）的比例a：b应为2：1，施工温度为6 -50 。使用前应进行粘接材料的相容性和粘接性试验，确认合格后才能施工。

用法：施工时与耐候胶接触的材料表面必须清洁干燥；为确保硅酮耐候胶周边线条完美整洁，可用胶带遮盖以保持接口外观整齐；切开管口，在均压下移动较强以确保接缝填满；用工具修整后，除去遮盖带；若用残余胶料时，可用溶剂清除掉。

限制用于；本产品不适用于结构性玻璃装配工程，连续浸水的地方，长期埋在地下的接口，过度摩擦物理性破坏的地方，所有渗出油脂、增塑剂或溶剂的物体表面，密封的空间，直接接触到食品或饮用水的

表面，刚喷涂的表面（含瓷釉或溶剂型），胶面上不能喷漆。该耐候胶的特性是冬天温度较低时固化速度慢，使用时要注意。

注意：避免过量吸入固化过程中的挥发性气体，施工时应保持通风。切勿让小孩接触，若眼睛直接接触到未固化之胶粘剂，应及时用大量清水清洗并向医生求助。

贮存：于干燥环境及27℃以下延长产品的有效使用期限，保存期为自生产日期起为十个月。

技术标准					
项目单位	下垂度/mm	表干时间/min	邵氏硬度a	断裂伸长率%	胶条负荷n
3300	3	30	35-45	300	33

本公司只负责产品质量符合上述标准，对于超过产品标准外所造成的后果，本公司概不负责！

产品质量符合gb/t14683国家标准

商标注册号：4019308 1600006商标注册，仿冒必究

本企业通过iso9001质量管理体系认证

本企业通过iso14001环境管理体系认证

本企业通过ohsms18001职业健康和安全管理体系统认证

江门市快事达胶粘实业有限公司监制

生产商：江门市润景实业有限公司