

合肥攀正|优良材质 铜陵热浸塑电力穿线管

产品名称	合肥攀正 优良材质 铜陵热浸塑电力穿线管
公司名称	合肥攀正建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区淝河路369号钢材市场2号库
联系电话	17718166668 17718166668

产品详情

PVC管材的材料学名叫聚，是一种热塑性树脂材质，它有着非常好的机械性能，抗张强度60MPa左右。材质为304不锈钢或301不锈钢，用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到150mm。穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”，通俗地讲是一种白色的硬质PVC线管，防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。

线路接头不能过多，如果必须接线，要做好绝缘及防潮，如果条件允许还可以“涮锡”。装修结束时，业主必须索要电路图，这样有助于预防电路系统隐患发生，另外将来升级改造都用得上。不同应用领域要求PVC管有不同的功能，所以PVC穿线管在应用时也会有所不同，具有一定的阻燃性能，同时满足物理力学性能要求的PVC穿线管。根据精细和地方进行。材质为Q235的有缝钢管生产而成的电线电缆保护管，通常为R=6D的产品。R大，热浸塑电力穿线管，弯度就缓，而在穿线时就会非常容易的穿过去。

一根穿线管中不要穿太多线，穿线后都应该拽一下，看看是否可以轻松拽动。线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板，日后更换和维修都方便。线与线的盒内连接彩用U型缠绕6圈半技术，以防导致电线连接不紧密产生“打火”。下线盒5分线盒内的电线接头处，应做“挂锡”处理，防止电线氧化产生短路现象，穿线管并缠绕防水胶带和高压绝缘胶带。如果将电线直接藏在墙内，等于家里潜伏着一颗定时，随时都可能漏电，发生险情。当然，各种不同的线路也不能走同一管线，比如电视天线，电话线等等。

合肥攀正|优良材质-铜陵热浸塑电力穿线管由合肥攀正建材有限公司提供。合肥攀正建材有限公司是从事“焊管、直缝焊管、热浸塑电力穿线管、螺旋钢管、方管、角钢、槽钢”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。