

海油核电防火布 双面硅胶布 福建省硅胶布

产品名称	海油核电防火布 双面硅胶布 福建省硅胶布
公司名称	海油核电消防防火布（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

怎样识别人造棉布和纯棉布人造棉布的外观极似棉布，其区别方法主要从以下几点进行：

- 1、光洁度：人造棉布，布面平整，纱疵，无杂质，细洁平滑；而棉布表面可见到棉壳，杂质等，光洁度不如人造棉布。
- 2、纱支均匀度：人造棉布的纱支条干均匀，纱疵很少；而纯棉布纱支条干不如人造棉均匀，尤以中粗布更为明显。
- 3、手感：人造棉布无论厚薄织物，手感大多较柔软，而棉布略有粗硬之感。

海油核电消防防火布(深圳)有限公司是一家生产，批发，福建省硅胶布，零售，加工集一体的厂家，公司主要产品有防水帆布、玻璃纤维防火布、玻璃纤维布、高硅氧防火布、玻纤防火布、铝箔防火布、阻燃帆布、防火帆布、

PVC 防火布产品说明：

材料:

尼龙牛津布；

PVC涂层。特点:

防水防潮防霉；

抗老化；

阻燃。应用:

PVC 防火软接；

码头，货车，帐篷等篷布；

机器设备等尘罩雨罩。规格：

厚度0.5mm，宽幅2.1m，60m/卷，约100kgs.?

标准颜色：黑色 / 灰色 / 军绿色；

耐温范围：-20 ~ 80 ；

双面涂层。

硅钛防火布是防火软接，防火硅胶布，非金属补偿器的主要材料；

可制成绝缘布、套管等产品；

可作为管道、储罐的内外防腐层；

可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

玻璃布（glass-fibre fabric）用玻璃纤维（见无机纤维）织成的织物。具有绝缘、绝热、耐腐蚀、不燃烧、耐高温、高强度等性能，硅胶布价格，主要用作绝缘材料、玻璃钢的增强材料、化学品过滤布、高压蒸汽绝热材料、防火制品、高弹性传动带、建筑材料和贴墙布等。玻璃质脆，较粗的玻璃纤维织造时容易折断，双面硅胶布，所以一般用于织制玻璃布的纤维直径为3.8~15.5微米。玻璃纤维可制成长丝和短纤维。

玻璃纤维布适用范围，机电，化工，管道，船舶，电线电缆优点：强度高、低密度、耐高温（550 -1000）、绝缘性好、隔热效果好。

海油核电防火布(图)-双面硅胶布-福建省硅胶布由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。海油核电消防防火布（深圳）有限公司是一家从事“防火布,防火帆布,硅胶布,防水帆布,篷布,自卸车活动顶蓬”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海鹏牌,海油核电防火布”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使海油核电防火布在纺织皮革相关项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！