

# 升降滚筒输送机 合肥滚筒输送机 安徽铭诚

产品名称	升降滚筒输送机 合肥滚筒输送机 安徽铭诚
公司名称	安徽铭诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区三十头镇怀远路X0006号
联系电话	15375366770 15375366770

## 产品详情

在重力式滚筒输送机的应用中，使用开放式或钢质遮蔽盖可避免增加轴承的摩擦力。虽然轴承的应用温度可高达170℃，但钢质遮蔽式的轴承，使用温度不能超过100℃，因为遮蔽盖会变形。在动力滚筒输送机中，驱动辊子的方法一般不在采用单独驱动的方式，直线滚筒输送机，而是多采用成组驱动，常用电机与减速器组合，再通过链传动、带传动来驱动辊子旋转。滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送，链条滚筒输送机，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。

因加工形状的不同有直压式、卷曲式及成型式三种组装方式，在骨架轨道上的滚筒组装，可高于或低于骨架，完全视应用的需求而定，如滚筒低于骨架轨道，则骨架轨道即可当导轨用，合肥滚筒输送机，不需另装安全栏。滚筒输送机同步带：根据同步带芯线材质（钢丝、玻璃纤维、尼龙）决定；多楔带PK：单元2000KG，多楔带PJ：单元300KG；传动速度：180m/min；O带：单位30KG。如输送机宽度增加时，则因轴的变形致使滚筒的负载能力下降，重力式滚筒输送机之负载能力与所选用组件有很大关系，依据电动滚筒、骨架、支架的组合方式而定。

在0℃~65℃的范围之外时，升降滚筒输送机，则需考虑到特别的润滑问题。在较高温度的使用场合，输送带负载的间隔要加大，并且快速移动，以减少滚筒热量的吸收。而且好有滚筒的散热装置。为确保货物能够平稳输送，必须在任何时间点都至少有三只滚筒与输送物保持接触。对软袋包装物必要时应加托盘输送。滚筒输送机结构形式：按驱动方

式可分为动力滚筒线和无动力滚筒线，按布置形式可分为水平输送滚筒线、倾斜输送滚筒线和转弯滚筒线。

升降滚筒输送机-合肥滚筒输送机-安徽铭诚(查看)由安徽铭诚自动化设备有限公司提供。安徽铭诚自动化设备有限公司为客户提供“流水线、皮带输送机、滚筒输送机、工作台”等业务，公司拥有“铭诚”等品牌，专注于机械加工等行业。，在合肥市瑶海区三十头镇怀远路X0006号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。