

PZ973X-10电动耐磨浆液阀

产品名称	PZ973X-10电动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X-10电动耐磨浆液阀、PZ973H、Y-10C、16C耐磨电动刀型浆液阀采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制,用户可根据实际需要进行选择。Z973X电动浆液阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等煤浆、泥浆、纸浆、糖浆、污水、砂浆等介质管路上,作启闭调节和节流使用,适用于水平安装,亦可倾斜安装。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

PZ973X-10电动耐磨浆液阀特点:

- 1、启闭迅速,平稳可靠,自动化程度高。
- 2、安装高度及位置不受限制。
- 3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。
- 4、配有手动,万一供电中断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

PZ973X-10电动耐磨浆液阀引用标准：设计制造：JB/T 8691-98 结构长度：GB/T 15188.2-94 法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000 阀门检查和试验：GB/T 13927-92

PZ973X-10电动耐磨浆液阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)
0.61.0	0.91.5	0.661.5

PZ973X-10电动耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸

公称压力	DN	L	D2
0.6MPa	50	48	125
	65	48	145
	80	50	160
	100	50	180
	125	50	210
	150	60	240
	200	60	295
	250	70	350
	300	70	400
	350	80	460
	400	80	515
	450	90	565
	500	90	620
	600	140	725
	700	140	840
	800	190	950
	900	203	1050
	1000	216	1160
	1200	254	1380

1.0MPa

50	48	125
65	48	145
80	50	160
100	50	180
125	50	210
150	60	240
200	60	295
250	70	350
300	80	400
350	90	460
400	120	515
450	120	565
500	130	620
600	140	725