

常规FLXW涡街流量计 飞龙仪表

产品名称	常规FLXW涡街流量计 飞龙仪表
公司名称	山东飞龙仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞龙仪表 型号:FLXW 类型:流体振荡式流量计
公司地址	山东省龙口市高新技术产业园区
联系电话	0535-8619054

产品详情

品牌	飞龙仪表	型号	FLXW
类型	流体振荡式流量计	测量范围	0 (m3/h)
精度等级	1.0	公称口径	DN20 ~ DN600 (mm)
适用介质	(液体、气体、蒸汽等)	工作压力	2.5 (MPa)
工作温度	—40 ~ 350 ()		
公称口径 (mm) :	20 25 40 50 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 (满管) *32 *65 350 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 (插入式)		
公称压力 (mppa) :	2.5mpa *>2.5 dn400---dn600 2.0mpa		
介质温度:	—40 ~ 200 —40 ~ 300 —40 ~ 350		
本体材料:	1cr18ni9ti (其他材料协议供货)		
精确等级:	*0.5级 1.0级		
范围度:	1:10		
输出信号:	传感器 : 方波 高电平 5v 低电平 < 1v 电流脉冲+24vdc 变送器: 与流量成比例的4 ~ 20ma标准信号		
供电电压:	+12vdc *+24vdc (传感器) +24vdc (变送器)		
阻力损失系数:	cd 2.4		
防爆标志:	exib ct1 ~ 6		
防护等级:	普通型ip65 *潜水型ip67		
环境条件:	温度—40 ~ 55 相对湿度5% ~ 9% 大气压力86 ~ 106kpa		
适用介质:	气体、液体、蒸汽		