

机床薄膜开关

产品名称	机床薄膜开关
公司名称	扬州欣达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市江都区城北工业园区从兵路13号
联系电话	0514-86859531 13805251384

产品详情

电子特性ELECTRICAL

电路等级 Circuit rating	35V(DC),100mA,1W
回路电阻 Resistance	10 —500 （根据引线长度及所用材料的不同而变化）
绝缘阻抗 Insulation	>100M /100V
介质耐压 Dielectric withstand	250V/Rms(50~60Hz 60S)
触点抖动时间 Contact bounce	5ms

机械特性MECHANICAL

使用寿命 Life expectancy	平面型 100万次	触感型 50万次
操作压力 Actuationforce	平面型50—350g	触感型150~400g
开关行程 Stroke	平面型0.1—0.5mm	触控型 0.6—1.5mm

环境条件 ENVIRONMENTAL

操作温度 Operation temp	-20 ~+80
储存温度 Storage temp	-40 ~+85
适应湿度 Humidity	45 , 90%~95%RH/240Hrs
振动 Libration	20G ' Max.(10~20Hz)

扬州欣达电子有限公司是一家从事电子轻触????,????及PVC、金属标牌,???贴,喷塑、烤漆丝印面板等各种丝印工艺的有限责任公司。公司位于风景秀丽的文化名城江苏扬州市江都区。自1993年建厂以来,我们致力于信誉至上,顾客为首的原则,及时为广大客户提供合格满意的产品:坚持着质量为首,持续改进的方针,狠抓品质管理,取得了客户的认可:履行着诚信、互惠的宗旨,赢得了客户的支持和信任。目前公司拥有先进的丝网印刷设备,熟练的业务技术骨干和崭新适用的厂房,每年为全国各地的客户提供数亿的合格产品。我们把“诚信、务实、求精、创新”作为我们的企业宗旨,在经营管理中贯彻“以人为本,精益求精”的经营理念;在生产管理中严格按ISO9001质量体系落实生产;在为客户服务过程中按照产品的分类提供多种设计方案,让我们产品更好体现客户的理念。为了更好的完善和改进公司,我们热诚欢迎广大客户前来我公司咨询指导,公司全体员工将为您提供优等的产品服务。让我们大家一起共谋发展!