

20#碳钢焊接三通生产厂家报价

产品名称	20#碳钢焊接三通生产厂家报价
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

厚创管道是弯头、三通、异径管、法兰等管件的生产企业。高压三通采用高精度数控车床车削，普通车床精车，氩弧焊等加工。高压锻制三通制造标准高压三通制作标准为国标、美标、化标、机标、电标。高压三通特点高压三通锻打精良，表面光滑，耐酸耐碱耐高温，价格计算合理，外形美观，质感性能强。焊条使用时应保持干燥，钛钙型应经150干燥1小时，低氢型应经200-250干燥1小时(不能多次重复烘干，否则表皮容易开裂剥落)，防止焊条表皮粘油及其它脏物，以免致使焊缝增加含碳量和影响焊件质量。冷拔三通,焊接三通时，受到重复加热析出碳化物，降低耐腐蚀性和力学性能。无缝三通的材质20是指含碳量，含碳量为0.2%，属于低碳钢。钢中可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。碳含量：低碳钢一般小于0.25%；中碳钢一般在0.25-0.60%之间；高碳钢一般大于0.60%。钢中除含有碳(C)元素和为脱氧而含有一定量硅(Si)(一般不超过0.40%)，锰(Mn)(一般不超过0.80%，较高可到1.20%)合金元素外,不含其他合金元素(残余元素除外)。

碳钢国标三通河北新闻资讯，生产的产品没有一个质量差，光靠价格便宜的产品能够长久地存活下来下面为您介绍高压焊接三通，客户在订货的时候只需要填明订货数据、选定材料艾利特代为设计、制造。例如说用户对高压焊接三通工艺有一定的特殊要求，我厂可与用户协商设计，艾利特终满足客的需求，高压三通生产工艺：锻打，焊接等。加工方式：高精度数控车床车削，普通车床精车，氩弧焊等加工。高压三通规格：DN10-DN2400等。碳钢国标三通的用途和特点：三通接头成形是将大于三通直径的管坯，压扁约至三通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，三通接头支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。