

## 0.25mm B25AHV1300电工钢 硅钢片高效矽钢片电机铁芯定转子加工

产品名称	0.25mm B25AHV1300电工钢 硅钢片高效矽钢片电机铁芯定转子加工
公司名称	东莞市浙威工具有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	宝钢:B25 AHV:1300 上海:宝钢
公司地址	锦厦社区锦厦河东一路18号1栋103室
联系电话	076981665118 15790459085

### 产品详情

名称 B25AHV1300 现也能制造多方向易磁化的硅钢片（即无取向硅钢片）。电机工业大量使用厚度为0.35~0.50mm的硅钢片；在电信高频技术中常用0.05~0.20mm的薄带钢片,以便更有效地降低涡流损耗。热轧硅钢片厚度为0.35~0.50mm，密度为7.55~7.70g/cm<sup>3</sup>,多用于大、中、小型交、直流电动机；冷轧无取向硅钢片厚度为0.35~0.50mm，密度为7.65~7.75g/cm<sup>3</sup>，多用于大型交流发电机、电动机，大、中、小型交、直流电动机；冷轧单取向硅钢片厚度为0.35mm，密度为7.65g/cm<sup>3</sup>,多用于电力变压器、电抗器、磁放大器等；冷轧单取向薄带厚度为0.05~0.20mm，多用于无线电高频变压器。