

湖南郴州管道非开挖检测修复施工注意事项 湖南浚洁工程

产品名称	湖南郴州管道非开挖检测修复施工注意事项 湖南浚洁工程
公司名称	湖南浚洁市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙经开区黄兴大道南段57号星为创芯园 1栋503
联系电话	16680814335 16680814335

产品详情

在工业与民用管道安装过程中带有承插口的铸铁管、混凝土管、陶瓷（土）管、塑料管等管材，采用承插连接，主要用于给水、排水、煤气、石油化工等工程。承插接口所用接口材料有石棉水泥、青铅、自应力水泥、橡胶圈水泥砂浆和氯化钙石膏水泥等。这些接口材料使用多的是石棉水泥，这种接口操作方便，质量可靠；青铅接口操作复杂，费用较高，同时，热赛法青铅接口在融铅和灌铅时对人体有害。因此，一般只有在紧急抢险或有震动的地方使用，如穿越铁路、公路、河床等处。

疏通清洗方案：首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至地点。沟槽开挖采用以机械开挖为主，人工开挖为辅，沟槽开挖将采用单坡式放坡，坡度按1：0.33放坡，挖土机挖至离设计标高20cm时，采用人工清底，并在槽底两侧留排水沟，以防止沟槽底浸泡。安管采用机械下管，操作中应轻轻放下，管道非开挖检测修复施工注意事项，以免撞坏底板，两管连接用卷扬机拉紧，管口基本平接调整管底标高后，方可进行下一接管的吊安。

圆木疏通法：先把一根直径非常接近排水口的圆木插入下水口中，并在水池中放入足量的水，然后迅速地上下抽动圆木，在压力和吸力的作用下，管道中的污物就可能被冲走。

水压疏通法：管道疏通附近取一根直径为15毫米、长10米左右的塑料管（或高压橡胶管：50公斤压力），一头套紧套在水管上，附近另一头用丝绵缠绕在橡皮管外，塞紧塞到下水道的下水口，打开水管并调大，自来水的压力和快速流动会将堵塞物冲走。

湖南郴州管道非开挖检测修复施工注意事项-湖南浚洁工程由湖南浚洁市政工程有限公司提供。湖南浚洁市政工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是

商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！