

合肥攀正|质量保障 安庆电力热浸塑钢管

产品名称	合肥攀正 质量保障 安庆电力热浸塑钢管
公司名称	合肥攀正建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区淝河路369号钢材市场2号库
联系电话	17718166668 17718166668

产品详情

碳钢穿线管在和直管相连接时，是用套管护住接口处，然后用焊接的方式把管子和穿线管连接起来，其目的就是为了不让接口处受到电焊伤害，而达到保护里面的电线电缆的目的。常用规格为DN20-DN150。选择电线时要用铜线，忌用铝线。由于铝线的导电性差，通电过程中电线容易发热甚至引发火灾。然后，布线一定要用绝缘的穿线管。电源线管暗埋时，应考虑与弱电管线等保持500毫米以上距离，电线管与热水管、煤气管之间平行距离不小于300毫米，强弱电禁止同管施工，干扰弱电信号。

线路接头不能过多，如果必须接线，要做好绝缘及防潮，如果条件允许还可以“涮锡”。装修结束时，业主必须索要电路图，这样有助于预防电路系统隐患发生，另外将来升级改造都用得上。传统的安装连接方式。穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。电源线管暗埋时，应考虑与弱电管线等保持500毫米以上距离，电线管与热水管、煤气管之间平行距离不小于300毫米，强弱电禁止同管施工，干扰弱电信号。

墙体及地面用无齿锯开槽完毕后，布下穿线管，线径不低于16毫米阻燃管及“86”线盒，然后进行线管内穿线(配线时，相线与零线的颜别分开，电力热浸塑钢管，同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(W)宜用蓝色，保护线(PE)宜用黄绿双色线)。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿，有酸、碱、盐腐蚀和有危险的场所使用。超小口径不锈钢穿线管(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护，具有良好的

柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。

合肥攀正|质量保障-安庆电力热浸塑钢管由合肥攀正建材有限公司提供。合肥攀正建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥攀正——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市包河区淝河路369号钢材市场2号库，联系人：张经理。