

压力容器高压对焊法兰生产厂家

产品名称	压力容器高压对焊法兰生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	400.00/片
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

压力容器法兰生产厂家厚创管道高压对焊法兰又叫高压对焊法兰盘，什么样的场合用什么样的高压对焊法兰，这是不可以错的，一般的低压的场合之下就用平焊的或者丝扣的高压对焊法兰产品就可以了，一旦高压对焊法兰的使用发生了本质上的变化，那么就要使用符合条件高压对焊法兰进行使用。对焊法兰在生产和使用中按照一定的原则和原理生产和使用，能够按照正确的方式和方法使用，提供良好的使用的价值和作用对焊法兰适用于压力或温度大幅度波动的管线或高温、高压及低温的管道，也用于输送价格昂贵、易燃、易爆介质的管路上。对焊法兰不易变形，密封好，应用广泛，公称压力PN在16MPa左右。法兰盘的对接尺寸随公称压力而改变，从而造成等径法兰盘常常无法对接，订货、制造、储运、安装、检修、维护等实际工作非常麻烦，对0.25、0.6 MPa法兰盘采用1.0 MPa的对接尺寸，厚度仍采用原来的三种规格，从而实现对接尺寸的简约化。高压法兰连接钢制闸阀产品结构特点1、高压法兰连接钢制闸阀符合国内外标准的要求，密封可靠，性能优良，造型美观。2、闸板与阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立钴基硬质合金堆焊而成，耐磨，耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好，使用寿命长。3、高压法兰闸阀阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。4、闸阀采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，摩擦力小，启闭轻松。5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。高压法兰和其他法兰一样主要是应用在管道的连接安装中，这种法兰是管道施工中的重要连接方式，主要是连接管与管之间的桥梁，主要是把两个管道、管件或者器首先固定在一个法兰盘上，再在两个法兰之间加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，这样便完成了连接。高压法兰在应用中具有很强的耐磨性以及耐腐蚀性，这主要是因为其成分的原因，陶瓷复合钢管的内衬陶瓷层中含有的氧化铝含量大于95%，显微硬度为HV100