

车库门定制 顺春门窗 苏州车库门

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 车库门定制 顺春门窗 苏州车库门 |
| 公司名称 | 杭州市下城区顺春门窗经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市下城区华丰西苑37主层106 |
| 联系电话 | 15068887353 15068887353 |

产品详情

车库门电机的安装车库门

电动车库门电机的安装将链盒与电机连接并固定不动。将链盒前面的U形架固定不动到扭力弹簧支撑架上边的木板上并垂直居中，连接链盒。用带内眼角钢制成“ ”支撑架，下方与电机用M8连接固定不动，上方用2个M8×70mm的膨胀螺丝固定不动到吊顶上。用M6.4×16mm的自攻螺钉将钩座固定不动封顶门边框顶端的中心位子上，连接钩子。接上开关电源，车库门定制，观察电机的运作状况，调节左右行程安排。布线用 1.0电缆线径的乳白色护套线，从电机尾端的电动式电源开关接线端子排中引出，沿着电机支架布到洞边左边距路面1.2M处，每过500mm钉一个线卡子，随后接上手动式电源开关。布线要横平竖直，既好看又有效。

车库门扭簧的安装车库门

车库门扭簧的安装将扭簧中心支架、尼龙胶圈、固定不动法兰、跟门体净重相对应的扭簧、卡紧法兰、绕线轮、轴承支架按序(分辨两侧)套在镀锌管上，并留意各零部件是不是组装恰当。用M8×41mm的方头螺丝将扭簧中心支架固定不动到洞边上端中心部位的短木工板上，并留意绕开链盒的安装部位。用M8×40mm的地脚螺栓将扭簧中心支架、尼龙胶圈、固定不动法兰和扭簧联接，再将扭簧和卡紧法兰联接。随后将轴承支架的下方用M9.5×19mm的大帽螺钉和螺丝帽与水准轨联接件衔接固定不动，车库门公司，轴承支架的上方用M8×41mm的方头螺丝固定不动到侧木架子上。

电动遥控车库门，只需按智能遥控器就可以进行开门。门体运行时按智能遥控器任意键可使门体停止运行。关闭电源或常见问题时，拖下离合器进行手动式开门时，应缓慢推动。应维护保养门体及各零部件，发现松动不稳固的要将其扭紧。主题活动件不灵巧的要调整，准时加润滑油脂。翻板车库门

的开门机维护保养周期为半年多，准时查验维修保养。翻板车库门的平衡装置的扭簧在应用一段时间后（一般为运用1000次）就进行查验门体平衡状态。松垮离合器，手动式可轻松上下运行为宜，要不然应由技术进行调整。安全系数维护保养和定位设备要常常查验，确保其处于状况，苏州车库门，保证安全系数运行。顾客无须独立拆装和变更各零部件。也不能安装非生产商产生的零部件，尤其是祖簧跟门重是相互之间配搭的，私自改动拆卸会导致常见问题。

车库门定制-顺春门窗-

苏州车库门由杭州市下城区顺春门窗经营部提供。杭州市下城区顺春门窗经营部是浙江 杭州,金属门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在顺春门窗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创顺春门窗更加美好的未来。