

南京赛莱默多级泵机芯总成轴承座

产品名称	南京赛莱默多级泵机芯总成轴承座
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15400.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 材质:304材质 电压:380v
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

新的设计特点：

- 机械式平衡，可更换而不需要拆卸泵机（针对10-15-22SV > = 5,5kw，33-46-66-92-125SV）
- “O”形圈的支座设计，以便拆卸外壳
- 浮动结构可自动对准磨损环（TecnoPolymer高科技聚合物PPS填充玻璃，可抵御化学液体的腐蚀、机械碰撞和耐高温）
- 叶轮轴向推力降低，保证了标准电机轴承的寿命更长（17500小时）
- 硬质材料中级瓦轴承（碳化钨/碳化硅）的寿命更长，更能经受苛刻条件下的应用，如锅炉的供电。
- 根据要求，可提供高温密封（150 °C）、低汽蚀余量、高压（40 bar以内）和钝化&电抛光型号的泵机。

e-SV的其他特殊性能是包含有诊断功能的装置，如i-Alert 振动监测和Dry Run传感器。i-Alert 作为标准产品，已经安装在 7.5kW型泵上，可根据要求安装在所有其他型号的泵机上。Dry Run传感器可根据要求安装在所有型号的泵机上。

产品规格

流量：160 m/h

扬程：265m

电源：单相和三相 50 和 60 Hz

功率：从0,37 kW到55 kW

工作压力：40 bar

液体泵送温度：1.3.5.10.15.22SV从-30 ° C到120 ° C

125SV标准型为：-30 ° C到120 ° C

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟