

# 河北铸铁井盖雨水篦子厂家 批发排水沟篦子 下水道篦子 铸铁材质 坚固耐用

产品名称	河北铸铁井盖雨水篦子厂家 批发排水沟篦子 下水道篦子 铸铁材质 坚固耐用
公司名称	沧州厚川建筑器材有限公司
价格	5.30/公斤
规格参数	厚川:承重5吨 40*600:铸铁材质 河北沧州盐山:20公斤
公司地址	河北沧州盐山开发区
联系电话	0317-6836558 15831737699

## 产品详情

河北铸铁井盖雨水篦子厂家 批发排水沟篦子 下水道篦子  
铸铁材质 坚固耐用

雨水篦子是我们生活中常见的物品，雨水篦子合理规范的使用，可以在雨水天气，减少道路积水，缓解交通堵塞。

雨水篦子设计规范：

道量汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处均应设置雨水口。道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口；

平算式雨水口有缘有平算式和地面平算式。缘石平算式雨水口适用于有缘石的道路。地面平算式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处等；

立式雨水口有立孔式和立算式，适用于有缘石的道路。其中立孔式适用于算隙容易被杂物堵塞的地方；

联合式雨水口是平算与立式的综合形式，适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处；

雨水口的泄水能力，平算式雨水口约为20l/s，联合式雨水口约为30l/s。大雨时易被杂物堵塞的雨水口泄

水能力应乘以0.5~0.7的系数。多算式雨水口、立式雨水口的泄水能力经计算确定;

平算式雨水口的算面应低于附近路面3~5cm,并使周围路面坡向雨水口;立式雨水口进水孔底面应比附近路面略低;雨水口井的深度宜小于或等于1m。冰冻地区应对雨水井及其基础采取防冻措施。在泥沙量较大的地区,可根据需要设沉泥槽;

雨水口连接管小管径为200mm。连接管坡度应大于或等于10%,长度小于或等于25m,覆土厚度大于或等于0.7m;雨水口连接管的管基与雨水管道基础做法相同;

雨水口的间距宜为25~50m,其位置应与检查井的位置协调,连接管与干管的夹角宜接近90°;斜交时连接管应布置成与干管的水流顺向;

平面交叉口应按竖向设计布设雨水口,并应采取措施防止路段的雨水流入交叉口。

球墨铸铁井盖是球墨铸铁产品的一种,球墨铸铁通过球化和孕育处理得到球状石墨,有效地提高了铸铁的机械性能,特别是提高了塑性和韧性,从而得到比碳钢还高的强度。球墨铸铁是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料,其综合性能接近于钢,正是基于其优异的性能,已成功地用于铸造一些受力复杂,强度、韧性、耐磨性要求较高的零件。球墨铸铁已迅速发展为仅次于灰铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。所谓“以铁代钢”,主要指球墨铸铁。

产品优点:承载压力大 高强度 塑性好耐腐蚀 减震防跳

应用范围:球墨井盖主要应用领域:市政道路,高速公路,通信,电力,自来水,小区,学校等各种园区。

专属定制流程-拍图或来样-可定制文字-生产周期7-15天-安排发货