

聚合物水泥基防水涂料厂家供货 固德乐多年经验

产品名称	聚合物水泥基防水涂料厂家供货 固德乐多年经验
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

4.3 js聚合物改性水泥基防水砂浆 聚合物改性水泥基防水砂浆(简称JF(J-聚合物;F-防水))是由水泥、细骨料和可再分散性粉末或乳液以及稳定剂、消泡剂等助剂经搅拌混合均匀配制而成的一类刚性防水材料。

其中,刚性是指材料有一定抗压强度、使用年限较长,但自重大、构造形式受限、受损后不易修复;相对应,柔性是指材料有韧性、适应一定的变形和胀缩、不易开裂,但使用年限较短。

4.3.1 液粉比对JF性能的影响

聚合物水泥防水砂浆中,湛江聚合物水泥基防水涂料,不同掺量的乳液对聚合物水泥防水砂浆的抗渗压力、抗压强度及抗折强度等性能影响非常大。韩朝辉[12]通过试验对比发现,随着乳液用量的增加,所有砂浆试件的7d抗渗压力都能达到1.5MPa,没有差别,但水渗入的深度呈减小的趋势。这主要是由于随着乳液用量增加,高分子聚合物形成的连续聚合物膜堵塞砂浆中的空隙,砂浆中连续空隙减少,进而抗渗性能提高。而且,随着乳液用量增加,材料抗压强度呈现减小的趋势,而抗折强度呈现增大的趋势。这主要是由于随着乳液掺量增加,砂浆的刚性降低、柔性增加,呈现出抗压强度降低、抗折强度增加的趋势。

4.3.2 细骨料级配对JF性能的影响

石英砂在聚合物水泥防水砂浆中主要起到骨架的作用,其粗细及合理的级配对砂浆的柔韧性、抗压及抗折强度等性能都有影响。韩朝辉[12]通过试验发现,砂浆中石英砂级配在一定范围内变化,所有试件抗渗压力都能达到1.5MPa以上,没有明显差别;但水渗入砂浆的深度有明显差别,随着细砂所占比例增加,水渗入的深度明显减小。这可能是由于随着细砂用量增加,砂浆体系的密实度增加,从而使水更难深入到砂浆内部。随着细砂用量增加,抗折强度及抗压强度都增加,但抗折强度增加不明显,聚合物水泥

基防水涂料厂家供货，而抗压强度增加比较明显，从而造成压折比逐渐增加。

涂刷JS聚合物水泥基防水层

将配制好的防水涂料均匀涂刷在基层表面，每层涂刷量以 $0.8 \sim 1.0\text{kg}/\text{m}^2$ 为宜多遍涂刷，直到达到涂膜厚度要求。

- (1) 涂覆时应注意以下事项：若液料有沉淀应随时搅拌均匀；
- (2) 涂覆应尽量均匀，不能有局部沉积，不能过厚或过薄，涂料与基层之间不留有气泡，粘结严实。
- (3) 每层涂覆必须按照规定用量取料，薄处不低于 1.2mm 。
- (4) 涂层硬化后，马上进行保温养护，保证涂层潮湿，以防粉化。

4、质量要求

防水层施工完毕后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题、及时修复，涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。

5、成品保护

操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层。在做保护层前任何人员不得进入施工现场，以免损坏防水层。

- (1) 施工完毕后严禁在防水层上打洞，要做好产品保护。
- (2) 非施工现场操作人员严禁进入施工现场，以免影响施工。
- (3) 施工操作人员不准穿带钉子鞋或高跟鞋进入现场，以免破坏已做好的防水层；防水层未干，严禁人员在工作面上乱踩。
- (4) 施工操作人员在施工现场应遵章守纪。
- (5) 地漏或排水口等防止杂物堵塞，确保排水畅通。
- (6) 防水层施工完毕，应设专人看管、保护。防水层未固化前，不允许上人或放置物品，防水层固化后不得用硬物触碰。
- (7) 完毕后应及时做保护面层，以减少不必要的返修。
- (8) 管根部位应加以保护。施工中不得碰损、移位，预留管口要封堵，严防杂物落入管道。

好了，聚合物水泥基防水涂料报价，关于JS防水涂料知识就讲解这到里了，希望对大家有所用处。后推荐选用固德乐JS防水涂料！

广州固德乐公司同时，公司一直坚持“环保、无污染”的产品研发理念，致力打造中国环保建材的品牌，获得“市场用户环保品牌诚信企业”称号。固德乐防水品牌营销网络遍布，产品不仅销往各省、市、自治区及香港、特别行政区，还并远销美国、俄罗斯、德国、印度、泰国、南非等60多个国家和地区，固德乐在涂料行业中实施强大终端，密集网络，精耕细作的营销策略，目前在各地建立了旗舰店、专卖店、零售网点超过万家。

JS水泥基聚合物防水涂料(单组)——产品介绍

JS水泥基聚合物防水涂料(单组)是我公司引进国内外防水材料的先进技术，自主研发而成的一种新一代环保防水涂料。该产品以高弹性乳液与多种高分子助剂配制而成，聚合物水泥基防水涂料批发，施工时只要按一定比例与水泥混合均匀即可使用。它综合了有机材料弹性大和无机材料耐久性好的优点，涂覆后能形成高弹性高强度的防水涂膜。

JS水泥基聚合物防水涂料(单组)——产品特性

1. 使用方便，只要与水泥按一定比例混合均匀即可使用；
2. 具有良好的弹性、柔韧性、延伸性，耐水性及抗裂性，耐候性好。
3. 具有一定的透气性，与水泥砂浆找平层、瓷砖胶有较好的粘结力。
4. 能在潮湿的基面上施工；
5. 可直接在防水层上钻贴装饰层；
6. 无，水性环保产品

聚合物水泥基防水涂料厂家供货-固德乐多年经验由广州德乐建材有限公司提供。“家装防水,js防水涂料,k11防水涂料,瓷砖背涂胶,液体卷材”选择广州德乐建材有限公司，公司位于：广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室，多年来，固德乐防水厂家坚持为客户提供好的服务，联系人：柯生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。固德乐防水厂家期待成为您的长期合作伙伴！