

河北兴工牌建筑扣件厂家 批发兴工牌十字扣件 脚手架扣件 对接扣件 厂家批发价格便宜

产品名称	河北兴工牌建筑扣件厂家 批发兴工牌十字扣件 脚手架扣件 对接扣件 厂家批发价格便宜
公司名称	沧州厚川建筑器材有限公司
价格	3.90/套
规格参数	兴工:扭矩60 48毫米:抗压600公斤 河北盐山:玛钢材质
公司地址	河北沧州盐山开发区
联系电话	0317-6836558 15831737699

产品详情

河北兴工牌建筑扣件厂家 批发兴工牌十字扣件 脚手架扣件 对接扣件 厂家批发价格便宜

河北兴工脚手架扣件厂家拿货 国标扣件 玛钢扣件强度保证

兴工建筑扣件材料的选择标准及分类

我们在选择建筑扣件材料时，应该做到会选择，下面我来教大家如何进行选择建筑扣件的材料：

(1)建筑扣件中，钢管采用的是48mm × 3.5mm的焊接钢管，使用强度的等级为Q235-A的钢材，观察钢管的表面时应该是光滑平直的，表面不能够有裂纹，分层，压痕和硬弯等，如果是新的钢管必须要有出厂家的合格证。建筑扣件在进行施工时必须先对入场的钢管进行取样，送去相关的国家资质单位去试验，对钢管进行抗弯和抗拉等力学检测，等到试验的结果满意后，在进行施工使用。

(2)建筑扣件在使用搭建是是钢板扣件，要符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的标准和要求，有的扣件的生产许可证是由厂家提供，所以说扣件的规格应该和钢管的相匹配，表面应该平整，进行活动

的部位应该灵活，进行夹紧钢管的开口时小的距离不能够小于5mm。不能够破坏当钢管的螺栓拧紧力达到70N.m时，当使用旧的扣件时，建筑扣件必要要先进行取样送去相关的国家资质进行检验，还要检测扣件的抗滑能力等，当实验的结果满足使用时的标准时，在进行使用。

(3)在进行搭设架子时，应该先进行保养，进行除锈之后涂成统一的颜色，颜色要环保美观。将建筑扣件的扣件立杆，防护栏杆和踢脚杆统一涂成黄色，将剪刀撑统一涂成红色额。底排立杆和扫地杆统一涂成红白相间的颜色。

(4)使用的脚手架采用的是竹串片脚手架，它的厚度不能够少于50mm，在拼接螺栓之间的距离不能够大于60mm，应该讲螺栓的孔径和螺栓紧密的结合在一起。

(5)应该采用密目式的安全网，其网目是2000目/100平方厘米，在做耐贯穿试验是不会穿透，单张网1.6×1.8m的重量应该在3kg以上，其中的颜色应该要满足环境的要求效果，应该选用的是绿色，使用的安全网应该有阻燃性，使用前必须有产品许可证和质量合格证，并且要有建筑安全监督管理部门发行的准用证

。