

# 膨胀型钢结构防火涂料货源充足

产品名称	膨胀型钢结构防火涂料货源充足
公司名称	廊坊安领防火材料有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:晖安 特性:防霉防水 可售卖地:可售卖全国
公司地址	河北省廊坊市大城县城西工业区小孟桥村
联系电话	0316-5956328 18832635557

## 产品详情

### 膨胀型钢结构防火涂料货源充足

防火涂料有特点：

- 1、施用于可燃性基材外表，用以改变材料外表焚烧特性，阻滞火灾敏捷延伸。或施用于修建构件上，用以进步构件的耐火很限的特种涂料，称防火涂料。防火涂料就是通过将涂料刷在那些易燃材料的外表，能进步材料的耐火才能，减缓火焰延伸传播速度，或在必定时刻内能阻挠焚烧，这一类涂料称为防火涂料，或叫做阻燃涂料。
- 2、防火涂料自身具有难燃性或不燃性，使被维护基材不直接与空气触摸，推迟物体着火和削减焚烧的速度。
- 3、防火涂料除自身具有难燃性或不燃性外，它还具有较低的导热系数，可以推迟火焰温度向被维护基材的传递。
- 4、防火涂料受热分解出不燃惰性气体，减弱被维护物体受热分解出的可燃性气体，使之不易焚烧或焚烧速度减慢。
- 5、含氮的防火涂料受热分解出NO、NH<sub>3</sub>等基团，与有机游离基化合，中止连锁反应，下降温度。
- 6、膨胀型防火涂料受热膨胀发泡，构成碳质泡沫隔热层关闭被维护的物体，推迟热量与基材的传递，阻挠物体着火焚烧或因温度升高而形成的强度下降。

特性

- 1、易施工、无毒
- 2、涂层薄，防火性能卓越
- 3、表面光洁、装饰效果好
- 4、涂膜耐老化性能优异、坚固耐久、可保持多年不粉化

#### 应用范围

广泛应用于大型工矿钢结构厂房、各种体育馆、展览馆主体钢结构防火保护。

#### 涂层厚度

:涂层厚度小于或等于3mm；

#### 注意事项

- 1、施工环境温度为0 -50 ，相对湿度 85%，多次施工须视涂层的干燥情况分次进行（施工过程中切忌雨淋和暴晒）；涂层厚度根据防火规范而定。
- 2、使用前被涂底材要清除油污、尘土以及检测底材表面防锈漆与防火涂料的相溶性。