

APC施耐德机柜ATS电源转换开关AP4423

产品名称	APC施耐德机柜ATS电源转换开关AP4423
公司名称	青岛嘉信成科技有限公司
价格	4680.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:AP4423
公司地址	山东省青岛市
联系电话	0532-87503778 13256891299

产品详情

APC施耐德机柜ATS电源转换开关AP4423

APC 为您的 IT 环境提供了广泛的配电解决方案。APC 的标准化 APC PDU 专用于提高数据中心的可管理性和效率。配电解决方案提供了连接设备的实时远程负载监控以及各个插座的电源控制来实现远程电源再循环，并可管理设备的通电或断电序列。IT 经理和数据中心经理依靠 APC PDU 报警，在发生严重 IT 故障之前发出电源可能过载的警告。

APC公司的按插座计量式机架配电单元（APC PDU）可为单个插座提供主动计量，从而能够进行能源优化和详细的容量规划。用户自定义的报警阈值通过本地和远程实时报警来对潜在的电路过载发出警告，从而能够减轻风险。按插座计量式机架APC PDU能够提供更为细致的电力利用率数据，使得数据中心管理人员在负载平衡和合理确定IT环境的规模方面能够做出更为精确的决定，从而能够降低总体拥有成本。按插座计量式机架APC PDU包括单独的电源插座计量、温度/湿度传感器端口和锁定型IEC插座。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet接口来访问和配置按插座计量式机架APC PDU，这些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager软件的APC集中管理平台的认同。

主要信息 Main Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V

plug standard IEC 60320 C20

机架单元数 2U

设备提供安装配件架式安装支架串行配置

物理参数 颜色 黑色

高度 4.4 cm

宽度 43.2 cm

深度 23.6 cm

产品净重3.74 kg

安装位置正面后面

mounting preferenceNo preference

安装类型Rack-mounted

输入网络频率50/60 Hz

Max line current20 A

input current limits20 A

负载容量3700 VA

输出大总负载电流16 A

number of power socket outlets8 IEC 60320 C131 IEC 60320 C19

保护类型Without circuit breaker

相符性产品认证CUL listedCE列出的 UL

符合标准EN 55022 A 级FCC 15

环境运行温度-5...45

相对湿度5...95 %

工作海拔0...10000 ft

贮存环境温度-25...65 °C

存储相对湿度5...95 %

存储高度0.00...15240.00 m

包装单位包装重量5.51 kg

包装1高度11.4 cm

包装1宽度60 cm

包装1长度35.6 cm

合同保修保修单2年内维修或更换