

# 施耐德APC基本型PDU机架配电单元电源分配器AP9559降价促销

产品名称	施耐德APC基本型PDU机架配电单元电源分配器 AP9559降价促销
公司名称	青岛嘉信成科技有限公司
价格	1460.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:AP9559
公司地址	山东省青岛市
联系电话	0532-87503778 13256891299

## 产品详情

### 施耐德APC基本型PDU机架配电单元电源分配器AP9559降价促销

APC公司的按插座计量式机架配电单元（APC PDU）可为单个插座提供主动计量，从而能够进行能源优化和详细的容量规划。用户自定义的报警阈值通过本地和远程实时报警来对潜在的电路过载发出警告，从而能够减轻风险。按插座计量式机架APC PDU能够提供更为细致的电力利用率数据，使得数据中心管理人员在负载平衡和合理确定IT环境的规模方面能够做出更为精确的决定，从而能够降低总体拥有成本。按插座计量式机架APC PDU包括单独的电源插座计量、温度/湿度传感器端口和锁定型IEC插座。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet接口来访问和配置按插座计量式机架APC PDU，这些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager软件的APC集中管理平台的认同。

#### 概要交期通常现货供应

主要信息Main Input Voltage120 V208 V230 V

Main Output Voltage120 V208 V230 V

plug standardIEC 60320 C20

机架单元数2U

电缆长度2.50 m

电缆数量1

#### 设备提供用户手册架式安装支架

物理参数颜色黑色

高度4.4 cm

宽度44.7 cm

深度5.7 cm

产品净重0.98 kg

安装位置正面后面

mounting preferenceNo preference

安装类型 Rack-mounted  
输入

可接受的输入电压 90...250 V

Max line current 16 A

input current limits 16 A

负载容量 3680 VA

网络频率 50/60 Hz

输出 number of power socket outlets 10 IEC 603

相符性产品认证 CUL listed CE列出的 ULVDE Victoria

环境运行温度 0...45 °C

相对湿度 0...95 %

工作海拔 0...10000 ft

贮存环境温度 -25...65 °C

存储相对湿度 0...95 %

存储高度 0.00...15240.00 m

包装单位包装重量 2.36 kg

包装1高度 16.5 cm

包装1宽度 48.3 cm

包装1长度 15.2 cm

合同保修 保修单 2年内维修或更换