

柴油发电机组厂家 惠通能动力实业 贵州柴油发电机组

产品名称	柴油发电机组厂家 惠通能动力实业 贵州柴油发电机组
公司名称	湖北惠通能动力实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区邓城大道49号国际创新产业基地
联系电话	13687100111 13687100111

产品详情

柴油机消防泵运行消耗大？试试这样做

更新时间：2020-12-31

柴油机消防泵因其负载潜质强、结构紧凑有效等优势被广泛应用于环境保护、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工洗、装饰冷却等环境。且在柴油机消防泵的运行过程中，有时会出现消耗过大的问题，这是很多用户头疼的问题，贵州柴油发电机组，但只要掌握了其消耗大的原因及判断方法，并对其提出改进措施，使用后效果会更好。

- 3、自动报警：对柴油机低油压、高水温等故障自动报警保护，再警告并停机；
- 4、自动预热：使柴油机处于热机备用状态，柴油发电机组厂家，确保应急工作；
- 5、直连式：采用国内的柴油机与水泵通过弹性联轴节直接连接技术，减少故障点，并使机组的起动时间缩短，增加了机组的可靠性和应急性能。
- 5、直连式：采用国内的柴油机与水泵通过弹性联轴节直接连接技术，柴油发电机组，减少故障点，并使机组的起动时间缩短，柴油发电机组报价，增加了机组的可靠性和应急性能。

该柴油机泵具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、使用维修方便、一体式或户外型可移动设计等特点。为了保证柴油机泵的使用效果，不仅要熟悉其使用方法，还有很多使用条件需要满足的，下面我们来仔细说说。

一、柴油机泵的使用条件：

- 1.环境温度 50 ，介质温度 80 ，特殊要求可达200 。
- 2.介质PH值铸铁材质为6-9，不锈钢为2-13。
- 3.介质重度不超过1240kg/m³。
- 4.高度不能超过4.5-5.5米，吸入管长度 10米。

柴油发电机组厂家-惠通能动力实业-贵州柴油发电机组由湖北惠通能动力实业有限公司提供。“康明斯发动机，内燃机零部件，柴油机水泵机组”选择湖北惠通能动力实业有限公司，公司位于：湖北省襄阳市高新区邓城大道49号国际创新产业基地，多年来，惠通能动力实业坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。惠通能动力实业期待成为您的长期合作伙伴！