

# PC与PBT结合工程塑料公司 防城港PC与PBT 研滔塑料

产品名称	PC与PBT结合工程塑料公司 防城港PC与PBT 研滔塑料
公司名称	东莞市研滔塑料工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦一龙路196号
联系电话	13480614828 13480614828

## 产品详情

PC和PBT的混合主要特性

- 4、对水稳定性:PBT遇水易分解(高温、高湿环境下使用需谨慎);
- 5、电气性能:a、绝缘性能:优良(潮湿、高温也能保持电性能稳定, PC与PBT结合工程塑料厂在哪, 是制造电子、电气零件的理想材料);b、介电系数:3.0-3.2;c、耐电弧性:120s
- 6、成型加工性:普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快, 流动性好, 模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制件时, 仅需几秒钟, 对大部件也只要40-60s即可。

产品名称: PC与PBT混合耐候级有卤阻燃

产品应用:连接器, PC与PBT结合工程塑料公司, 开关, PC与PBT结合工程塑料哪家好, 线轴, 风扇叶等

产品特点: LP357U-GY002是一支耐候级, 优异的防火可作为电器部件的优选, 可以提高PC的耐化学性, 和解决PC的应力残留问题

无卤阻燃PC与PBT合金是一种环保型无卤阻燃工程塑料。主要用于电子电器、通讯器材等部件和轨道交通车辆内装饰材料的制造。其具有力学性能高、阻燃性能高、在燃烧过程中表现出低烟、不产生\*\*性气体等特性。

无卤阻燃PC与PBT合金阻燃材料经华测检测技术股份有限公司(CTI)检测全部达到了欧盟颁布的关于在电子电气设备中限制和禁止使用某些有毒、有害物质和元素的指令要求(ROHS指令)

产品名称：PC与PBT的混合耐候级有卤阻燃

产品应用:连接器，开关，线轴，风扇叶等

产品特点：LP357U-NC是一支耐候级，防城港PC与PBT，1.5mm V0防火的PC和PBT本色规格，优异的防火可作为电器部件的优选，PC和PBT可以提高PC的耐化学性，和解决PC的应力残留问题

外观：本色圆柱颗粒，大小均匀

环保：符合ROHS &系阻燃

使用前干燥温度/时间80~85 /2~4H

下料区温度：230~240

熔胶温度：244~250

射嘴温度：235~245

PC与PBT结合工程塑料公司-防城港PC与PBT-研滔塑料由东莞市研滔塑料工业有限公司提供。东莞市研滔塑料工业有限公司为客户提供“塑胶原料”等业务，公司拥有“研滔”等品牌，专注于工程塑料等行业。 ，在东莞市长安镇锦厦一龙路196号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李先生。