

## 软化水设备纯净水厂用软化水设备

产品名称	软化水设备纯净水厂用软化水设备
公司名称	河北龙碧源节能水处理设备制造有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	龙碧源:水处理设备 0.5-22:规格 河北:地址
公司地址	河北省沧州市开发区经八路2号7号楼3单元103室 二楼
联系电话	19902105725

## 产品详情

软化水设备单阀双罐型，无电源康科自动软化水设备价格，JMA隔膜式全自动软水器配置明细单，选用单阀双罐型软化水设备有什么好处，多少钱一套？单阀双罐型自动软化水设备属于一用一备24小时连续供水系统的水软化设备，此系统设备采用流量型控制方式。软化水设备由软化水多路阀、盐箱、树脂、树脂罐及管件构成。软化水多路阀可选配多种品牌，有美国富莱克FLECK系列、国产润新系列、无电源康科阀、侧装多路隔膜阀及控制器等。

软化水设备顾名思义即降低水硬度的设备，主要祛除水中的钙、镁离子，软水器在软化水的过程中，不能降低水中的总含盐量。

进水要求：

1.入口水压：0.18-0.6Mpa

2.工作温度：1-55

3.源水硬度： 8mmol/L

4.工作电源：220V/50Hz

5.再生剂：NaCl

6.再生方式：顺流/逆流

7.交换剂：001\*7强酸性离子交换树脂

8.控制方式：时间/流量

树脂软化水设备出水水质标准：

1.蒸汽锅炉出水硬度： 0.03mmol/L

2.热水锅炉出水硬度： 0.6mmol/L

注:要达到以上标准，必须以全自动软水器进水水质要求：原水水质硬度： 8mmol/L为前提。

相关产品：单阀单罐软化水设备软化水设备单阀双罐型简述：

全自动软化水设备又名全自动软水器、软化水处理器等，软化水设备采用流量型的再生控制系统。流量型是所设定的流量控制全自动再生，流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。全自动软化水设备控制系统技术成型、操作简便、运行可靠，使之在软化水处理方面处于国际地位。单阀双罐系列全自动软水器广泛应用于工业锅炉、热交换器、宾馆饭店、食品工业、洗衣印染、医疗卫生、钢铁、煤矿、焦化厂、热电发电厂等行业连续供水系统，该产品具有自动化程度高、交换容量大、结构紧凑、能耗低、省人工、无需日常保养等特点，将给客户带来很好的经济运行工况。