

丽水防火门 顺春门窗为您服务 防火门厂家

产品名称	丽水防火门 顺春门窗为您服务 防火门厂家
公司名称	杭州市下城区顺春门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区华丰西苑37主层106
联系电话	15068887353 15068887353

产品详情

钢制防火门是由钢制材料制成防火门

钢制防火门是由钢质原材料制作而成的门框、门框和门扇控制面板。门扇添充了对身体无毒的环境保护阻燃性保温材料，防火门公司，随后由防火五金配件构成。门扇与门框的结合处和防火夹层玻璃周边开展了防火密封性，进一步提高了门的防火特性。钢防火门安装常见问题安装钢制防火门时，防火门厂家，务必考虑到门框的变形形变。因而，安装前，是在门框总宽方位用建筑木方支撑点门框。门框脚埋在地底后，防火门定制，电焊焊接门框和墙壁的埋件。电焊焊接后，在门框上角的墙壁开启一个洞，将混泥土灌进在其中，混泥土干燥后就能应用。

防火门防火门

性能不同

木质防火门的制作要求：门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔加紧。

钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

而防火门的优劣又受以下几个因素影响：

首要，取决于它们内部填充的防火材料，防火门具不具有阻燃性都要看它防火材料的好坏；

其次，防火门好坏的衡量标准之一是耐火极限，这个耐火极限是依据国家防火出产规范拟定的，它分为三个等级：防火门、乙级防火门和丙级防火门，对于这三个等级，它们别离有一个耐火权限的时长，丽水防火门，即是在有火灾意外发作的时分，防火门在这个时间段内不会由于炽热凶狠而受到损坏，给窘境中的大众供给一个场所和机遇，以等候消防人员的救援。

丽水防火门-顺春门窗为您服务-防火门厂家由杭州市下城区顺春门窗经营部提供。丽水防火门-顺春门窗为您服务-防火门厂家是杭州市下城区顺春门窗经营部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卜经理。