

## LCP 日本新石油化学 MG350-PRL 阻燃 耐高温 低曲翘

产品名称	LCP 日本新石油化学 MG350-PRL 阻燃 耐高温 低曲翘
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	22.50/kg
规格参数	品牌:LCP 型号:MG350-PRL 特性级别:耐高温 低曲翘
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

### 产品详情

液晶树脂的耐热性分类（低、中和高耐热型）类型 热变形温度/ ASTM分类日本分类 牌号举例低耐热 < 177 型 型 Vectra®; A430、Rodrun®; LC3000中耐热177 ~ 243 型 Zenite®; 6330、Vetra®; A130、Novaccurate®; E335G30、Sumikasuper®; E7000、Rodrun®;LC5000、Ueno LCP®;1000高耐热 >243 型 型 Xydar®; -930、Zenite®;6130 Vectra®; C130、Ueno LCP®;2000、Titan LCP®; LG431、Novaccurate®; E345G30高耐热液晶聚合物的代表性质牌号 Xydar®;G-930 Titan®;LG431 Zenite®;7130 Zenite®;6130 Vectra®;E130i Vectra®;c130相对密度 1.60 1.63 1.66 1.67 1.61 1.62拉伸强度/MPa 135 139 145 150 165 159弯曲强度/MPa 172 170 174 170 221 214Izod缺口冲击强度/（J/m） 96 299 160 123 208 176热变形温度（1.82 MPa）/ 271 275 289 263 276 255