

承插支管台生产厂家

产品名称	承插支管台生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:厚创 型号:15-2000 产地:盐山
公司地址	盐山县盐山镇南隅村(注册地址)
联系电话	17331729618

产品详情

支管台又称接管座支管台系列名称:支管台/Olets规格:DN6DN100(1/8"4")压力: SCH40,SCH80,SCH160,XS,XXS,2000LB,3000LB,6000LB材质:碳钢(CS)、不锈钢(SS)、合金钢(AS)类型:对焊支管台、承插焊支管台、螺纹支管台、短管支管台、斜接支管台、弯头支管台、法兰支管台工艺:锯切、热处理、模锻、机加工标准: ASMEB16.11、GB/T14383-2008、MSS SP-83、BS3799

接管座水平说明: 1.从主管上接出放气,疏水及其他Dg SO管道时采用本接管座。2.接管座底部应按主管外径划线下料,必要时制作样板。3.接管座也可采用锻件或棒料制成。接管座在型号: DN10 DN20 DN25 DN40 DN50 DN60 DN100

DN125等,材质:(碳钢,不锈钢,合金)碳钢: 10#、20#、A3、Q235、20G、16Mn、ASTM A234、ASTM A105等;不锈钢:ASTM A403、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、0Cr17Ni12Mo32Ti、00Cr17Ni14Mo2、304、304L、316、316L等;张工沧州新闻资讯,记者(郭记者)近日获悉,04月4日发布,没有十全十美的产品,但有的服务。追求客户满意,是你我的责任。河北禹拓管道有限公司是一家专业生产锻制管件,承插管件、无缝管件质量--价值与尊严的起点。质量创造生活,庇护生命,维修系生存。禹拓管道集团始终秉承,做高标准的产品,精细化的管件产品,零缺陷的锻制承插管件价格!合金钢:16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45。8/、A10bB;生产接管座,接管座锻制接管座参数 PN=9.81MPa、PN=13.73MPa、PN=17.36MPa、t=540

锻制接管座,生产接管座,接管座标准号: D-GD87-0413-0104 品种

锻制接管座,生产接管座,接管座接管座公称通径DN Dw x S L 材料 PN=9.81MPa t=540 D-GD87-0413-01.02 10 16 x 2.5 100 12Cr1MoV 20 28 x 2.5 120 (25) 38 x 3.0 (32) 42 x 3.0 40 48 x 3.5 (45) 60 x 4.5 140 50 76 x 6.0 (65) 89 x 7.0 160 PN=13.73MPa t=540 D-GD87-0413-01.03 10 16 x 2.5 100 20 28 x 3.0 120 (25) 38 x 4.0 (32) 42 x 4.0 40 48 x 5.0 (45) 60 x 6.0 140 50 76 x 8.0 (65) 89 x 9.0 160 PN=17.36MPa t=540 D-GD87-0413-01.0锻制接管座,生产接管座,接管座。我公司拥有的生产设备、精良的制造工艺以及的检测设备。冷成形、热挤压、中频推制、锻制、焊接、热处理、机加工、表面处理、高压发泡、聚乙烯下料、现场接口等生产设备共179套,检测设备56套。可为石油、化工、天然气、电力、冶金、供热、燃气、造船、化肥等各个行业生产直径2820mm以下各种规格型号的高、中、低压碳钢、合金钢、不锈钢产品。2008年我公司又新注册成立了禹拓管件有限公司。该公司具备总承包大型环保项目的实力及对环保工程进行科研开发并积极拓展国际

市场的能力。

接管座(Branch Outlet)又叫管座或支管座是管件厂家一种高压锻造管件(Forged Pipe Fittings)。接管座是连接主管Run Pipe和支管Branch用的,接管座可以代替三通管件,对于需要在大管中分支流就可以用接管座,相比三通管件,可以降低成本及方便施工。接管座订货时需要提供的参数:主管*支管 种类 厚度 压力 材质 数量例如:16"*1" 对焊接管座: DN 400 × 25 DN XWeldolet XS ASTM A182 F316 10pcs 12"*2" 承插接管座: DN 300 × 50 Sockolet 6000# ASTM A182 F304 25pcs 10"*3" 螺纹接管座: DN 250 × 80 Thredolet 3000# ASTM A182 F304 15pcs 螺纹可以按弯头厂家GB/T12716(ASME B1.20.1)中规定的60圆锥管螺纹(NPT)制造;也可以按GB7306中规定的55圆螺纹(R)制造,订货时须说明。不锈钢管件接管座执行标准:美国标准:MSS SP-97 承插焊、螺纹和对焊端的整体加强式管座。国家标准:GB/T19326-2003 钢制承插焊、螺纹和对焊支管座。接管座按与支管连接方式的冲压弯头厂家分为:对焊接管座Weldolet、承插接管座Sockolet、螺纹接管座Thredolet三种。对焊接管座压力分标准管STD,加厚管XS,SCH160三种等级,规