

回流焊山沐特十温区回流焊

产品名称	回流焊山沐特十温区回流焊
公司名称	深圳市山沐特电子有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	型号:SMT-10L 控制方式:PC 品牌:山沐特
公司地址	深圳市光明区马田街道合水口社区长宁路36号
联系电话	13715301987 15327896093

产品详情

产品介绍

产品介绍

山沐特 SMT-L 系列回流焊已经连续多年保持较大份额的市场占有率。它无与伦比的加热性能和温控系统能满足各种工艺的焊接要求，L系列无铅回流焊是紧跟市场需求致力于提升客户竞争能力成功研发的新一代中高端回流焊产品，其全新的设计理念充分满足越来越多样化的制程需求，并充分考虑行业未来发展方向，完全适合通讯、汽车电子、智能家电、医疗设备、军备航天、电脑及其它消费类电子产品生产的一种中高端高速焊接设备。

产品特点

控制系统

工业电脑+西门子PLC控制

简洁的操作界面，控制精度更高，更稳定，主要配件采用国外品牌

传输系统

传送导轨、网带、中央支撑可选，宽窄可调节，采用特殊材质，经久耐用，不易变形，耐高温，使用寿命长。

热风加热系统

适用的加热模块，进口耐高温马达，上下加热方式，加热效率高，轻松解决焊接时的死角问题。

冷却系统

新型冷却系统，风冷、外置水冷可选，简单快捷有效的冷却方式，轻松解决不同产品的冷却要求。

产品参数

产品型号 SMT-10L ，

外型尺寸 (L*W*H)：6000x1300x1490mm

温区数量 (加热区)：上下10温区

加热区长度 :3900 mm

控制方式：PC电脑(Lenovo)

冷却区数量：2

冷却区长度：600 mm

冷却方式：风冷/外置水冷(可选)

PCB宽度限值：400 mm

输送方式：网带+导轨 (可选)

运输速度：300~2000 mm/min

运输方向：L R(Option:R L)

电源需求：380V 50/60Hz

颜色：灰白

启动功率：65KW

消耗功率：10KW

温度范围：室温350

预热区之间温度：40

温度横向偏差： ± 1.0

温控精度： ± 1.0

运输高度： $900 \pm 20\text{mm}$

排风量要求： $10\text{m}^3/\text{min} \times 2$ Exhausts

重量： 2200KG